

# アクアベース アスファルト系防水 立上り・役物廻り用塗膜防水工法

※必ず注意事項をご参照下さい

※複合するアスファルト系防水を含めた施工面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。  
価格は材工共（消費税、運賃、法定福利費別）です。

## ■塗膜防水併用工法

種別	適用下地	仕様	価格(円／m <sup>2</sup> )	備考・その他
環境対応型 水系アクリルゴム系塗膜防水	コンクリート下地	AQ-160	21,500	S P フайнカラー仕上げ (0.15kg+0.15kg/m <sup>2</sup> )

※側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合 +600円／m<sup>2</sup>（トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布）

## ◆オプション・その他

### ■仕上塗料変更

種別	品名	加算(円／m <sup>2</sup> )
骨材入高反射エマルション系 保護塗料	S P サーモコート (0.4kg+0.4kg/m <sup>2</sup> )	+3,100
骨材入エマルション系保護塗料+ 高反射エマルション系保護塗料	S P ベース(0.45kg) + S P フайнカラー(0.15kg/m <sup>2</sup> )	+2,900

### ■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。