

オルタックエース 新・環境対応型ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300m²以上を標準とします。300m²未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

※OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。

(通気緩衝複合・断熱工法、巾木・側溝用工法を除く)

※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。(SPサーモコート、SPスーパーサーモコート、SPミネラコートを除く)

※特記の無い価格は、平面部、立上り部共通です。

※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマーAを速硬化OTプライマーMブルー0.1kg/m²に変えて施工します。

(価格増減なし)

工法名		仕様番号	平面部(円/m ²)	立上り部(円/m ²)
通気緩衝複合工法	接着固定	0ATW-3A	16,200	13,800
	機械的固定	0ASL-3VA	17,100	16,500
アスファルトパネル複合工法		0ATB-3A	24,400	16,500
通気緩衝複合・断熱工法		0ATI-3SC	断熱厚	
			25mm	30,800
			30mm	32,300
			35mm	33,800
			40mm	35,300
			50mm	38,300
			60mm	41,300
			70mm	47,000
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法		0ATIK-3SC	25mm	35,500
			30mm	37,000
			35mm	38,500
			40mm	40,000
			50mm	43,000
			60mm	46,000
			70mm	51,700
密着工法	補強メッシュ入り	0ATM-3A	12,600	13,800
	メッシュなし	0ATL-6A	9,900	10,600
パラベット 笠木用工法	補強メッシュ入り	0APM-8A	13,300	—
	メッシュなし	0APL-8A	11,200	—
バルコニー ベランダ工法	補強メッシュ入り	0ATM-3VA	11,200	13,800
	メッシュなし	0ATL-6VA	8,700	10,600
		0ATL-8VA	8,000	10,600
	メッシュなし ^{※1}	0AML-15VA	6,800	9,100
巾木・側溝用工法		0AVP-2B	側溝 ^{※2} 4,300円/m	巾木 ^{※3} 2,400円/m

※1 既存ガウレタン防水のベランダ増塗りにのみ適用可能

※2 糸尺400mm ※3 糸尺200mm

※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ」をご参照ください

※災害対策用ヘリサインフィルム仕上げについては「フレクターフィルム」をご参照ください

- ・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 令和4年版
- ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 ウレタンゴム系塗膜防水

工法名	仕様番号	平面部(円／m ²)	立上り部(円／m ²)
絶縁工法	X-1	16,500	
密着工法	X-2	12,900	12,500

※平成31年版も同額。ただし下記を除く
公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)におけるL4X以外の立上り 13,800円／m²

■各種変更

【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額		
		平面部・立上り部 円／m ²	側溝 円／m	巾木 円／m
A	OTコートA	±0	-120	-60
A	〃受注色	+100	-80	-40
QA	速硬化OTコートA	+100	-80	-40
QA	〃受注色	+200	-40	-20
C	OTコートクール	+700	+160	+80
C	〃受注色	+800	+200	+100
S	OTコートシリコーン	+1,000	+280	+140
QS	速硬化OTコートシリコーン	+1,100	+320	+160
SC	OTコートシリコーンクール	+1,600	+520	+260
SC	〃受注色	+1,800	+600	+300
SK	OTコート水系	+300	±0	±0
TH	SPサーモコート	+4,300	+1,600	+800
—	SPスーパーサーモコート	+4,500	+1,680	+840
B	OTコート防カビ	+300	±0	±0
SB	OTコートシリコーン防カビ	+1,300	+400	+200
F	OTコートフッ素	+2,000	+680	+340
F	〃受注色	+2,100	+720	+360
FC	OTコートフッ素クール	+2,700	+960	+480
—	SPミネラコート	+3,200	+1,160	+580

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。(例：OATW-3A→OATW-3S)

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

■下地処理・オプション他

【仕上げ材追加】

名称	加算額(円／m ²)
ステップスクエア500H	21,600
ガムロンタイル	28,600
リエナプラス	41,000

※平面部のみ適用可

※端部見切材を用いる場合

ステップスクエア500H→ステップエッジ 6,000円／m

リエナプラス→リエナプラス端末カバー 5,700円／m 出隅部5,500円／箇所 入隅部6,600円／箇所

●ふくれ防止用通気材

		逆流防止弁付 (円／箇所)			
平面部用	非断熱	ステンレスベーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスベーパスG	37,100
	断熱	ステンレスベーパスWⅡ/W	30,300	ステンレスベーパスGW	43,000
立上り用	立上り用ステンレスベーパス	13,200			

●下地調整用樹脂モルタル

(円／m²)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

●仮防水材

(円／m²)

塗布量	マルチグランド
約1mm	3,000

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

●その他

パラペットアゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	800円／m
目地通気用プレート	メジパス	4,000円／m
手摺支柱根元充填工法	ステムガード工法	4,900 円／箇所

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

50mmx50mm程度の支柱を想定

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体	80	<u>134,100</u>
キャップ 共	90	<u>134,100</u>

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。