

# オルタックサンキュア 次世代速硬化ウレタン塗膜防水材

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。  
※断熱工法はギルフォーム35mmの場合の価格です。

※速硬化OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。

※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。(SPミネラコートを除く)

※特記の無い価格は、平面部、立上り部共通です。

※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマーQQを速硬化OTプライマーMブルー0.1kg/m<sup>2</sup>に変えて施工します。(価格増減なし)

## ■標準仕様

工法名		仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )	立上り部(円／m <sup>2</sup> )
通気緩衝複合工法	接着固定	OSCW-3QA	16,300	13,900
	機械的固定	OSCSL-3QA	17,200	16,600
アスファルトパネル複合工法		OSCTB-3QA	24,500	16,600
通気緩衝複合・断熱工法		OSCTI-3SC	断熱厚	
			25mm	30,900
			30mm	32,400
			35mm	33,900
			40mm	35,400
			50mm	38,400
			60mm	41,400
			70mm	47,100
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法		OSCTIK-3SC	25mm	35,600
			30mm	37,100
			35mm	38,600
			40mm	40,100
			50mm	43,100
			60mm	46,100
			70mm	51,800
				21,600
密着工法	補強メッシュ入り	OSCM-3QA	12,700	13,900
	メッシュなし	OSCL-6QA	10,000	10,700
		OSCL-8QA	9,200	10,700
パラペット 笠木用工法	補強メッシュ入り	OSCPM-8QA	13,400	—
	メッシュなし	OSCPL-8QA	11,300	—
密着工法	巾木・側溝用工法	OSCVP-2QA	側溝※2 4,400円／m	巾木※3 2,450円／m
	増塗り工法※1	OSCL-2QA	7,400	9,000

※1 既存がウレタン防水のベランダ増塗りにのみ適用可能

※2 糸尺400mm ※3 糸尺200mm

※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格」を参照

## ■自動混合・圧送システムOSS

工法名		仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )	立上り部(円／m <sup>2</sup> )
通気緩衝複合工法	接着固定	OSCW-3QA-OSS	16,300	13,900
	機械的固定	OSCSL-3QA-OSS	17,200	16,600
アスファルトパネル複合工法		OSCTB-3QA-OSS	24,500	16,600
通気緩衝複合・断熱工法		OSCTI-3SC-OSS	断熱厚	
			25mm	30,900
			30mm	32,400
			35mm	33,900
			40mm	35,400
			50mm	38,400
			60mm	41,400
			70mm	47,100
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法		OSCTIK-3SC-OSS	25mm	35,600
			30mm	37,100
			35mm	38,600
			40mm	40,100
			50mm	43,100
			60mm	46,100
			70mm	51,800
				21,600
密着工法	補強メッシュ入り	OSCM-3QA-OSS	12,700	13,900
	メッシュなし	OSCL-6QA-OSS	10,000	10,700
		OSCL-8QA-OSS	9,200	10,700
密着工法	増塗り工法※1	OSCL-2QA-OSS	7,400	9,000

※1 既存ガウレタン防水のペランダ増塗りにのみ適用可能

※2 糸尺400mm ※3 糸尺200mm

※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格」を参照

- ・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 令和4年版
- ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 ウレタンゴム系塗膜防水

工法名	仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )	立上り部(円／m <sup>2</sup> )
絶縁工法	X-1	16,600	
密着工法	X-2	13,000	12,600

## ■各種変更

### 【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額		
		平面部・立上り部 円／m <sup>2</sup>	側溝 円／m	巾木 円／m
QA	速硬化OTコートA	±0	±0	±0
A	OTコートA	-100	-40	-20
A	OTコートAつやあり	-100	-40	-20
A	〃 受注色	±0	±0	±0
QS	速硬化OTコートシリコーン	+900	+360	+140
SC	OTコートシリコーンクール	+1,500	+600	+240
SC	〃 受注色	+1,700	+680	+270
S	OTコートシリコーン	+900	+360	+140
C	OTコートクール	+600	+240	+100
F	OTコートフッ素	+1,900	+760	+300
F	〃 受注色	+2,000	+800	+320
SK	OTコート水系	+200	+80	+30
B	OTコート防カビ	+200	+80	+30
SB	OTコートシリコーン防カビ	+1,200	+480	+190

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。（例：OSCW-3QA→OSCW-3A）

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

## ■下地処理・オプション他

## ●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

		逆流防止弁付		
平面部用	非断熱	ステンレスベース	24,000	ステンレスベースG
	断熱	ステンレスベースW	30,300	ステンレスベースGW
立上り用	立上り用ステンレスベース	13,200		

## ●その他

パラペットアゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	800円／m
-------------------	------------	--------

## ●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

## ●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

本体 キャップ 共	たて	
	呼称	トルネードドレン
	80	<u>134,100</u>
		<u>134,100</u>

## ■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。