

# オルタックスプレー 超速硬化型ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

※OTコートQQ、コートシリコーン、コートシリコーンクール、コートクール、コートA仕上げは、UチップまたはMチップ入りの価格です。(OTコートQQは標準色Q-1,Q-12の価格)

使用部位・工法	仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )	立上り部(円／m <sup>2</sup> )
金属屋根	OTK-15SC-SP	11,100	—
	OTK-20SC-SP	13,100	—
	OTK-30SC-SP	17,200	—
	OTK-15C-SP	10,000	—
	OTK-20C-SP	12,000	—
	OTK-30C-SP	16,100	—
競技場スタンド	OGS-30HGQ-SP	16,800	—
	OGS-30HGQ-SP-GG	17,300	—
階段・共用廊下・ ベランダなど	OTL-15Q-SP	9,500	—
	OTL-20Q-SP	11,600	—
屋上	複合工法	OTW-20Q-SP	16,500
		OTW-30Q-SP	20,600
	密着工法	OTL-30Q-SP	15,000
		16,500	
			17,200

## 設計価格表 「オルタックスプレー 超速硬化型ウレタン塗膜防水」

発行：2014年04月21日  
更新：2025年06月02日

使用部位・工法		仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )		立上り部(円／m <sup>2</sup> )
屋上	断熱工法	OTI-30SC-SP	断熱厚		
			25mm	34,900	20,700
			30mm	36,400	
			35mm	37,900	
			40mm	39,400	
			50mm	42,400	
			60mm	45,400	
		OTP-30SC-SP	70mm	51,100	
			25mm	37,400	
			30mm	38,900	
			35mm	40,400	
			40mm	41,900	
			50mm	44,900	
			60mm	47,900	
		OTI-30TH-SP	70mm	53,600	19,900
			25mm	34,800	
			30mm	36,300	
			35mm	37,800	
			40mm	39,300	
			50mm	42,300	
			60mm	45,300	
		OTP-30TH-SP	70mm	51,000	
			25mm	37,300	
			30mm	38,800	
			35mm	40,300	
			40mm	41,800	
			50mm	44,800	
			60mm	47,800	
			70mm	53,500	
保護 コンクリート 仕上げ	非断熱	OTL-30Q-SP-C	14,400		17,200
	断熱	OTL-30Q-SP-CI	断熱厚		
			25mm	20,800	
			30mm	21,700	
			35mm	22,600	
			40mm	23,500	
			50mm	25,300	
			60mm	27,100	
			65mm	29,800	
			70mm	30,700	
			85mm	33,500	

使用部位・工法		仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )	立上り部(円／m <sup>2</sup> )
屋上	機械的固定 S L工法	OSL-20Q-SP	18,400	16,500
		OSL-30Q-SP	22,500	
屋上 緑化	軽量システム対応仕様 ※防水層のみの価格	OTL-40Q-SP-FD-U	緑化部 17,500	21,700
			露出部 19,100	
屋上 緑化	各種植栽基盤対応仕様 ※耐根層(ルートガードD) までの価格	OTL-30Q-SP-FD-L	緑化部 18,500	17,200 <sup>(注1)</sup>
			露出部 15,600	

※屋上緑化の価格は防水層及び耐根層のみになります。植栽部については屋上緑化カタログ「G-WAVE」をご参照ください。

※下地処理(研磨工事等)については別途御計上ください。なお、新築時のコンクリート下地研磨工事につきましては以下を御参考ください。  
注1)オルタックスプレーFF使用量 2.0kg/m<sup>2</sup>

## ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 ウレタンゴム系塗膜防水

使用部位・工法	仕様番号	平面部(円／m <sup>2</sup> )	立上り部(円／m <sup>2</sup> )
絶縁工法	X-1H	20,600	
密着工法	X-2H	15,700	12,700

## ※参考価格1：新築時コンクリート下地研磨

使用部位・工法	適用	価格(円／m <sup>2</sup> )	工法
一般部コンクリート表面研磨処理工事 <sup>注</sup>	300m <sup>2</sup> 程度	900	ライナックス プレデター工法

注)下地状況により、単価が異なる場合があります。

## ※参考価格2：養生

工法	適用	価格(円／m <sup>2</sup> )	工法
各種養生 <sup>注</sup>	300m <sup>2</sup> 未満	600	パラスタン工法、スプレーBOX工法、ターンテーブル工法等
	300m <sup>2</sup> 以上	500	

注)現場の立地、形状により工法が異なります。

## ■各種変更／下地処理・オプション他

## ●保護塗料変更

保護塗料変更 平面部・立上り部共通			加算額 <sup>※</sup> (円／m <sup>2</sup> )		
			標準保護塗料		
	Q	SC	C		
Q	OTコートQQ		0	-1,300	-400
Q	〃受注色	+100	-1,200	-300	
SC	OTコートシリコーンクール	+1,300	0	900	
S	OTコートシリコーン	+700	-600	300	
F	OTコートフッ素	+1,700	400	1,300	
F	〃受注色	+1,800	500	1,400	
FC	OTコートフッ素クール	+2,400	1,100	2,000	
C	OTコートクール	+400	-900	0	
C	〃受注色	+500	-800	100	
A	OTコートA	-300	-1,600	-700	
A	〃受注色	-200	-1,500	-600	
SK	OTコート水系	±0	-1,300	-400	
B	OTコート防カビ	±0	-1,300	-400	
SS	オルタックコートSS	±0	-1,300	-400	
TH	SPサーモコート	+4,000	2,700	3,600	

※標準保護塗料は各仕様番号を参照(例：OTL-15「Q」SP) ※断熱仕様には適用不可

## ●下地調整用樹脂モルタル

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

## ■各種変更／下地処理・オプション他

## ●ふくれ防止用通気材

		C	逆流防止弁付	
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスペーパスG
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300	ステンレスペーパスGW
立上り用		立上り用ステンレスペーパス	13,200	

## ●その他

ゴムパッキン付きアルミ製水切り金物	アゴメタル	7,600円／m	シーリングを含む
目地通気用プレート	メジパス	4,000円／m	シール処理、目地周辺の段差修正を含む。
アスファルトパネル	バリボードPS	9,000円／m <sup>2</sup>	

## ●改修工事用銅製二重ドレン

		たて		横		
本体	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190	14,300	ドレンキャップ横引用C200		20,700	
	ドレンキャップたてAS	8,200	ドレンキャップ横引用AS		18,100	
			ドレンキャップ横引用DX		33,100	
	リードレンキャップZたて	16,300	リードレンキャップZ横		26,100	

## ●改修工事用排水量改善二重ドレン

		たて
本体 キャップ 共	呼称	トルネードドレン
	80	<u>134,100</u>
	90	<u>134,100</u>

## ■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。