

COMPOSITE SYSTEM VT コンポジットシステム ライフサイクルコストを低減する新複合法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
※立上り部の価格には、入隅部等の塩ビ鋼板プレートの金額は含まれません。別途必要なプレートの金額をご計上ください。
※機械的固定工法は一般仕様の価格です。強風仕様やその他の割付基準で行う場合は割増しになります。

1回目の防水仕様

●G0-JIN x ビュートップ機械的固定工法

※1 強風仕様のディスク割付の場合は500円/㎡を加算してください。

シート名	シート厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)		備考
			平面部 ^{※1}	立上り ^{※2}	
ビュートップU15	1.5mm	CM-VT-U815	12,900	16,800	グリーン購入 高日射反射率防水 適合品 高耐久性シート 補強複合タイプ
ビュートップU20	2.0mm	CM-VT-U820	14,400		
ビュートップC15	1.5mm	CM-VT-C815	14,600		
ビュートップC20	2.0mm	CM-VT-C820	16,100		
ビュートップZ20	2.0mm	CM-VT-Z820	17,500		
ビュートップH15	1.5mm	CM-VT-H815	15,000		

※1 強風仕様のディスク割付の場合は700円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート別途。また平面部への塗り掛けw100を立上り面積に加算してください。

※ 仕上保護塗料の設計価格は4ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,500円/㎡
--------------------------	-----------

1回目の防水仕様

●G0-JIN x ビュートップ断熱機械的固定工法 ※1 強風仕様のディスク割付の場合は500円/㎡を加算してください。

断熱材種別	シート名	シート厚さ	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		備考
					平面部※1	立上り※2	
VTボード 硬質ポリウレタン フォーム	ビュートップ U15	1.5mm	CM-VIT-U815V	25mm	18,100	16,800	
				30mm	19,200		
				35mm	20,300		
				40mm	21,400		
				50mm	23,600		
				60mm	26,700		
				70mm	28,950		
	ビュートップ U20	2.0mm	CM-VIT-U820V	25mm	19,600		
				30mm	20,700		
				35mm	21,800		
				40mm	22,900		
				50mm	25,100		
				60mm	28,200		
				70mm	30,450		
	ビュートップ C15	1.5mm	CM-VIT-C815V	25mm	19,800		
				30mm	20,900		
				35mm	22,000		
				40mm	23,100		
				50mm	25,300		
				60mm	28,400		
				70mm	30,650		
	ビュートップ C20	2.0mm	CM-VIT-C820V	25mm	21,300		
				30mm	22,400		
				35mm	23,500		
				40mm	24,600		
				50mm	26,800		
				60mm	29,900		
				70mm	32,150		
	ビュートップ Z20	2.0mm	CM-VIT-Z820V	25mm	22,700		
				30mm	23,800		
35mm				24,900			
40mm				26,000			
50mm				28,200			
60mm				31,300			
70mm				33,550			
ビュートップ H15	1.5mm	CM-VIT-H815V	25mm	20,200			
			30mm	21,300			
			35mm	22,400			
			40mm	23,500			
			50mm	25,700			
			60mm	28,800			
			70mm	31,050			

※1 強風仕様のディスク割付の場合は700円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。また平面部への塗り掛けw100を立上り面積に加算してください。

※ 仕上保護塗料の設計価格は4ページをご参照ください。

免振工法にする場合
※平面部設計価格に加算

+1,500円/㎡

2回目の防水仕様

●G0-JIN x ビュートップ機械的固定工法

※1 強風仕様のディスク割付の場合は500円/㎡を加算してください。

シート名	シート 厚さ	仕様番号	設計価格(円/㎡)		備考
			平面部※1	立上り※2	
ビュートップU15	1.5mm	CM-VS-U815	14,400	16,800	
ビュートップU20	2.0mm	CM-VS-U820	15,900		
ビュートップC15	1.5mm	CM-VS-C815	16,100		グリーン購入 高日射反射率防水 適合品
ビュートップC20	2.0mm	CM-VS-C820	17,600		
ビュートップZ20	2.0mm	CM-VS-Z820	19,000		高耐久性シート
ビュートップH15	1.5mm	CM-VS-H815	16,500		補強複合タイプ

※1 強風仕様のディスク割付の場合は700円/㎡を加算してください。

※2 塩ビ被覆鋼板プレート別途。また平面部への塗り掛け分を立上り面積に加算してください。(2回目w200, 3回目w300, 4回目w400)

※ 仕上保護塗料の設計価格は4ページをご参照ください。

免振工法にする場合 ※平面部設計価格に加算	+1,500円/㎡
--------------------------	-----------

保護塗料・副資材

●仕上げ保護塗料(平面部・追加)

●仕上げ保護塗料(立上り・変更)

記号※4	名称	加算額(円/㎡)
-C	VTコート	+2,400
-CC	VTコートC	+3,200

記号	名称	加算額(円/㎡)
	OTコートシリコンクール	+600

●塩ビ被覆鋼板プレート

適用	名称	価格(円/㎡)
入隅・ドレン 廻り用	UP-1	2,900
	UL-1	3,100
	CM-1	7,000
	CM-2	7,000

●下地調整用樹脂モルタル

塗布量	名称/価格(円/㎡)	
	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

●ふくれ防止用通気材

名称	価格(円/箇所)
VTベーパー	23,400

●改修用二重ドレン(ドレンキャップ別途)

銅製ドレン				塩ビ製ドレン	
リードレンCたて		リードレンC横		VTドレンたて	
35	31,900	40	44,100	45	17,400
45	32,500	50	45,200	60	17,900
50	33,200	60※	44,400	75	18,300
60※	33,200	75※	46,700	90	18,900
65※	33,200	90※	48,100	115	32,500
75※	36,200	115	75,900	140	35,500
80※	36,200	140	90,600		
95※	36,200				
120	49,600				

※標準在庫品

ドレンキャップ

縦型用		縦型用	
ドレンキャップ190	14,300	ドレンキャップ横引用C200	20,700
ドレンキャップたてAS	8,200	ドレンキャップ横引用AS	18,100

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。