

ビュートップ 塩化ビニル樹脂系シート防水

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。
 ※立上り部の価格には、入隅部等の塩ビ鋼板プレートの金額は含まれません。別途必要なプレートの金額をご計上ください。
 ※機械的固定工法は一般仕様の価格です。強風仕様やその他の割付基準で行う場合は割増しになります。

機械的固定工法

※価格は一般仕様のディスク割付によるものです。
 強風仕様やその他の割付基準で行う場合は割増しになります。

●断熱機械的固定工法(V Tボード) 1

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1		
					接着工法	機械的固定工法	
V Tボード 硬質ウレタン フォーム	ビュートップU	1 5 VIT-U815V	25mm	18,100	11,500	13,300	一般複合
			30mm	19,200			
			35mm	20,300			
			40mm	21,400			
			50mm	23,600			
			60mm	26,700			
			70mm	28,950			
	2 0 VIT-U820V	25mm	19,600	13,000	14,800		
		30mm	20,700				
		35mm	21,800				
		40mm	22,900				
		50mm	25,100				
		60mm	28,200				
		70mm	30,450				
	ビュートップC	1 5 VIT-C815V	25mm	19,800	13,200	15,000	一般複合 グリーン購入高日射 反射率防水適合品
			30mm	20,900			
			35mm	22,000			
			40mm	23,100			
			50mm	25,300			
			60mm	28,400			
			70mm	30,650			
	2 0 VIT-C820V	25mm	21,300	14,700	16,500		
		30mm	22,400				
		35mm	23,500				
		40mm	24,600				
		50mm	26,800				
		60mm	29,900				
		70mm	32,150				
	ビュートップH	1 5 VIT-H815V	25mm	20,200	13,600	15,400	補強複合 強風対策
			30mm	21,300			
35mm			22,400				
40mm			23,500				
50mm			25,700				
60mm			28,800				
70mm			31,050				
2 0 VIT-H820V	25mm	21,600	15,000	16,800			
	30mm	22,700					
	35mm	23,800					
	40mm	24,900					
	50mm	27,100					
	60mm	30,200					
	70mm	32,450					

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(U Pプレート)別途。

●断熱機械的固定工法（VTボード）2

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1		
				接着工法	機械的固定工法		
V T ボード 硬質ウレタン フォーム	ビュートップHC	1 5 VIT-HC815V	25mm	21, 300	14, 700	16, 500	補強複合 強風対策 高反射
			30mm	22, 400			
			35mm	23, 500			
			40mm	24, 600			
			50mm	26, 800			
			60mm	29, 900			
			70mm	32, 150			
	2 0 VIT-HC820V	25mm	22, 400	15, 800	17, 600		
		30mm	23, 500				
		35mm	24, 600				
		40mm	25, 700				
		50mm	27, 900				
		60mm	31, 000				
		70mm	33, 250				
	ビュートップZ 2 0 VIT-Z820V	25mm	22, 700	16, 100	17, 900	一般複合 高耐久	
		30mm	23, 800				
		35mm	24, 900				
		40mm	26, 000				
		50mm	28, 200				
		60mm	31, 300				
		70mm	33, 550				
	ビュートップZ C 2 0 VIT-ZC820V	25mm	23, 600	17, 000	18, 800		一般複合 高耐久 高反射
		30mm	24, 700				
		35mm	25, 800				
		40mm	26, 900				
		50mm	29, 100				
		60mm	32, 200				
		70mm	34, 450				
	ビュートップZ H 2 0 VIT-ZH820V	25mm	25, 100	18, 500	20, 300	補強複合 強風対策 高耐久	
		30mm	26, 200				
		35mm	27, 300				
		40mm	28, 400				
		50mm	30, 600				
		60mm	33, 700				
		70mm	35, 950				

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り	
		接着工法	機械的固定工法
強風仕様	+700		
免振工法	+1,500		
防災マット	+1,400		+1,400
探傷工法	+1,200	+900	+300
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●断熱機械的固定工法(スタイロエース-Ⅱ・カネライトフォームスーパーE-Ⅲ) 1

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1		
					接着工法	機械的固定工法	
スタイロ エース-Ⅱ ・ カネライト フォーム スーパーE-Ⅲ ポリスチレン フォーム	ビュートップU	VIT-U815R	25mm	19,100	11,500	13,300	一般複合
			30mm	20,000			
			35mm	20,900			
			40mm	21,800			
			50mm	23,600			
			60mm	26,000			
			65mm	26,900			
			70mm	27,800			
			85mm	30,550			
	20	VIT-U820R	25mm	20,600	13,000	14,800	
			30mm	21,500			
			35mm	22,400			
			40mm	23,300			
			50mm	25,100			
			60mm	27,500			
			65mm	28,400			
			70mm	29,300			
			85mm	32,050			
	ビュートップC	VIT-C815R	25mm	20,800	13,200	15,000	一般複合 グリーン購入高日射 反射率防水適合品
			30mm	21,700			
			35mm	22,600			
			40mm	23,500			
			50mm	25,300			
			60mm	27,700			
			65mm	28,600			
			70mm	29,500			
			85mm	32,250			
	20	VIT-C820R	25mm	22,300	14,700	16,500	
			30mm	23,200			
			35mm	24,100			
			40mm	25,000			
			50mm	26,800			
			60mm	29,200			
			65mm	30,100			
			70mm	31,000			
			85mm	33,750			

●断熱機械的固定工法(スタイロエース-Ⅱ・カネライトフォームスーパーE-Ⅲ) 2

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1		
					接着工法	機械的固定工法	
スタイロ エース-Ⅱ ・ カネライト フォーム スーパーE-Ⅲ ポリスチレン フォーム	ビュートップH	1 5 VIT-H815R	25mm	21,200	13,600	15,400	補強複合 強風対策
			30mm	22,100			
			35mm	23,000			
			40mm	23,900			
			50mm	25,700			
			60mm	28,100			
			65mm	29,000			
			70mm	29,900			
			85mm	32,650			
	2 0	VIT-H820R	25mm	22,600	15,000	16,800	
			30mm	23,500			
			35mm	24,400			
			40mm	25,300			
			50mm	27,100			
			60mm	29,500			
			65mm	30,400			
			70mm	31,300			
			85mm	34,050			
	ビュートップHC	1 5 VIT-HC815R	25mm	22,300	14,700	16,500	補強複合 強風対策 高反射
			30mm	23,200			
			35mm	24,100			
			40mm	25,000			
			50mm	26,800			
			60mm	29,200			
			65mm	30,100			
			70mm	31,000			
			85mm	33,750			
	2 0	VIT-HC820R	25mm	23,400	15,800	17,600	
			30mm	24,300			
			35mm	25,200			
			40mm	26,100			
			50mm	27,900			
			60mm	30,300			
			65mm	31,200			
			70mm	32,100			
			85mm	34,850			

●断熱機械的固定工法(スタイロエース-Ⅱ) 3

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円／㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1 接着工法 機械的固定工法		
スタイロ エース-Ⅱ ・ カネライト フォーム スーパーE-Ⅲ ポリスチレン フォーム	ビュートップZ 20	VIT-Z820R	25mm	23,700	16,100	17,900	一般複合 高耐久
			30mm	24,600			
			35mm	25,500			
			40mm	26,400			
			50mm	28,200			
			60mm	30,600			
			65mm	31,500			
			70mm	32,400			
			85mm	35,150			
	ビュートップZC 20	VIT-ZC820R	25mm	24,600	17,000	18,800	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	25,500			
			35mm	26,400			
			40mm	27,300			
			50mm	29,100			
			60mm	31,500			
			65mm	32,400			
			70mm	33,300			
			85mm	36,050			
	ビュートップZH 20	VIT-ZH820R	25mm	26,100	18,500	20,300	補強複合 強風対策 高耐久
			30mm	27,000			
			35mm	27,900			
			40mm	28,800			
			50mm	30,600			
			60mm	33,000			
			65mm	33,900			
			70mm	34,800			
			85mm	37,550			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り	
		接着工法	機械的固定工法
強風仕様	+700		
免振工法	+1,500		
防災マット			
探傷工法			
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●断熱機械的固定軽歩行工法（Ｋウォーク）

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円/㎡)		シート種別	
				平面部	立上り※1 接着工法 機械的固定工法		
V T ボード 硬質ウレタン フォーム ＋ Kウォーク 断熱軽歩行用 樹脂製パネル	ビュートップU 20	VIT-U820VK	25mm	25,900	13,000	14,800	一般複合
			30mm	27,000			
			35mm	28,100			
			40mm	29,200			
			50mm	31,400			
			60mm	34,500			
			70mm	36,750			
	ビュートップC 20	VIT-C820VK	25mm	27,600	14,700	16,500	一般複合 グリーン購入高日射 反射率防水適合品
			30mm	28,700			
			35mm	29,800			
			40mm	30,900			
			50mm	33,100			
			60mm	36,200			
			70mm	38,450			
	ビュートップH 20	VIT-H820VK	25mm	27,900	15,000	16,800	補強複合 強風対策
			30mm	29,000			
			35mm	30,100			
			40mm	31,200			
			50mm	33,400			
			60mm	36,500			
			70mm	38,750			
	ビュートップHC 20	VIT-HC820VK	25mm	28,700	15,800	17,600	補強複合 強風対策 高反射
			30mm	29,800			
			35mm	30,900			
			40mm	32,000			
			50mm	34,200			
			60mm	37,300			
			70mm	39,550			
	ビュートップZ 20	VIT-Z820VK	25mm	29,000	16,100	17,900	一般複合 高耐久
			30mm	30,100			
			35mm	31,200			
			40mm	32,300			
			50mm	34,500			
			60mm	37,600			
			70mm	39,850			
	ビュートップZC 20	VIT-ZC820VK	25mm	29,900	17,000	18,800	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	31,000			
			35mm	32,100			
			40mm	33,200			
			50mm	35,400			
			60mm	38,500			
			70mm	40,750			
	ビュートップZH 20	VIT-ZH820VK	25mm	31,400	18,500	20,300	補強複合 強風対策 高耐久
			30mm	32,500			
			35mm	33,600			
			40mm	34,700			
			50mm	36,900			
			60mm	40,000			
			70mm	42,250			

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

●機械的固定工法

●機械的固定工法

シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)			シート種別
		平面部	立上り※1		
			接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU	1 5 VT-U815	12, 900	11, 500	13, 300	一般複合
	2 0 VT-U820	14, 400	13, 000	14, 800	
ビュートップC	1 5 VT-C815	14, 600	13, 200	15, 000	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	2 0 VT-C820	16, 100	14, 700	16, 500	
ビュートップH	1 5 VT-H815	15, 000	13, 600	15, 400	補強複合 強風対策
	2 0 VT-H820	16, 400	15, 000	16, 800	
ビュートップHC	1 5 VT-HC815	16, 100	14, 700	16, 500	補強複合 強風対策 高反射
	2 0 VT-HC820	17, 200	15, 800	17, 600	
ビュートップZ	2 0 VT-Z820	17, 500	16, 100	17, 900	一般複合 高耐久
ビュートップZC	2 0 VT-ZC820	18, 400	17, 000	18, 800	一般複合 高耐久 高反射
ビュートップZH	2 0 VT-ZH820	19, 900	18, 500	20, 300	補強複合 強風対策 高耐久

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り	
		接着工法	機械的固定工法
強風仕様	+700		
免振工法	+1,500		
防災マット			
探傷工法	+300	+900	+300
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●機械的固定工法（ALC下地）

シート名	仕様番号	設計価格(円／㎡)			シート種別
		平面部	立上り※1		
			接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU	1 5 VT-U815-ALC	13, 900	11, 500	13, 300	一般複合
	2 0 VT-U820-ALC	15, 400	13, 000	14, 800	
ビュートップC	1 5 VT-C815-ALC	15, 600	13, 200	15, 000	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	2 0 VT-C820-ALC	17, 100	14, 700	16, 500	
ビュートップH	1 5 VT-H815-ALC	16, 000	13, 600	15, 400	補強複合 強風対策
	2 0 VT-H820-ALC	17, 400	15, 000	16, 800	
ビュートップHC	1 5 VT-HC815-ALC	17, 100	14, 700	16, 500	補強複合 強風対策 高反射
	2 0 VT-HC820-ALC	18, 200	15, 800	17, 600	
ビュートップZ	2 0 VT-Z820-ALC	18, 500	16, 100	17, 900	一般複合 高耐久
ビュートップZC	2 0 VT-ZC820-ALC	19, 400	17, 000	18, 800	一般複合 高耐久 高反射
ビュートップZH	2 0 VT-ZH820-ALC	20, 900	18, 500	20, 300	補強複合 強風対策 高耐久

※1 塩ビ被覆鋼板プレート別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り	
		接着工法	機械的固定工法
強風仕様	+700		
免振工法	+1,500		
防災マット			
探傷工法	+300	+900	+300
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●AT工法（機械的固定工法 ディスクあと施工）

各工法の「■各種加算(円/㎡) ディスクあと施工」をご参照ください。

●シールド工法（塩ビシート下地専用改修工法）

シート名	仕様番号	設計価格(円／㎡)			シート種別
		平面部	立上り※1		
			接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU	1 5 VS-U815	14, 400	11, 500	13, 300	一般複合
	2 0 VS-U820	15, 900	13, 000	14, 800	
ビュートップC	1 5 VS-C815	16, 100	13, 200	15, 000	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	2 0 VS-C820	17, 600	14, 700	16, 500	
ビュートップH	1 5 VS-H815	16, 500	13, 600	15, 400	補強複合 強風対策
	2 0 VS-H820	17, 900	15, 000	16, 800	
ビュートップHC	1 5 VS-HC815	17, 600	14, 700	16, 500	補強複合 強風対策 高反射
	2 0 VS-HC820	18, 700	15, 800	17, 600	
ビュートップZ	2 0 VS-Z820	19, 000	16, 100	17, 900	一般複合 高耐久
ビュートップZC	2 0 VS-ZC820	19, 900	17, 000	18, 800	一般複合 高耐久 高反射
ビュートップZH	2 0 VS-ZH820	21, 400	18, 500	20, 300	補強複合 強風対策 高耐久

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り	
		接着工法	機械的固定工法
強風仕様	+700		
免振工法	+1,500		
防災マット			
探傷工法			
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※立上りにシールドマットを使用する場合は1,200円/㎡を加算してください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

接着工法

●断熱接着工法（G I 工法）1

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップM 20	VIT-M920G	25mm	19,900	12,200	一般複合
			30mm	21,000		
			35mm	22,100		
			40mm	23,200		
			50mm	25,400		
			60mm	30,150		
			70mm	32,300		
	ビュートップU 15	VIT-U915G	25mm	19,200	11,500	一般複合
			30mm	20,300		
			35mm	21,400		
			40mm	22,500		
			50mm	24,700		
			60mm	29,450		
			70mm	31,600		
	ビュートップU 20	VIT-U920G	25mm	20,700	13,000	一般複合
			30mm	21,800		
			35mm	22,900		
			40mm	24,000		
			50mm	26,200		
			60mm	30,950		
			70mm	33,100		
	ビュートップC 15	VIT-C915G	25mm	20,900	13,200	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
			30mm	22,000		
			35mm	23,100		
			40mm	24,200		
			50mm	26,400		
			60mm	31,150		
			70mm	33,300		
	ビュートップC 20	VIT-C920G	25mm	22,400	14,700	
			30mm	23,500		
			35mm	24,600		
			40mm	25,700		
			50mm	27,900		
			60mm	32,650		
			70mm	34,800		

●断熱接着工法（G I 工法）2

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップZ 20	VIT-Z920G	25mm	23,800	16,100	一般複合高耐久
			30mm	24,900		
			35mm	26,000		
			40mm	27,100		
			50mm	29,300		
			60mm	34,050		
			70mm	36,200		
	ビュートップZC 20	VIT-ZC920G	25mm	24,700	17,000	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	25,800		
			35mm	26,900		
			40mm	28,000		
			50mm	30,200		
			60mm	34,950		
			70mm	37,100		

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

■各種加算(円／㎡)

	平面部	立上り
探傷工法	+1,400	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●断熱接着軽歩行工法（Kウォーク）

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム ＋ Kウォーク 断熱軽歩行用 樹脂製パネル	ビュートップM 20	VIT-M920GK	25mm	25,700	12,200	一般複合
			30mm	26,800		
			35mm	27,900		
			40mm	29,000		
			50mm	31,200		
			60mm	35,950		
			70mm	38,100		
	ビュートップU 20	VIT-U920GK	25mm	26,500	13,000	一般複合
			30mm	27,600		
			35mm	28,700		
			40mm	29,800		
			50mm	32,000		
			60mm	36,750		
			70mm	38,900		
	ビュートップC 20	VIT-C920GK	25mm	28,200	14,700	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
			30mm	29,300		
			35mm	30,400		
			40mm	31,500		
			50mm	33,700		
			60mm	38,450		
			70mm	40,600		
	ビュートップZ 20	VIT-Z920GK	25mm	29,600	16,100	一般複合 高耐久
			30mm	30,700		
			35mm	31,800		
			40mm	32,900		
			50mm	35,100		
			60mm	39,850		
			70mm	42,000		
	ビュートップZC 20	VIT-ZC920GK	25mm	30,500	17,000	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	31,600		
			35mm	32,700		
			40mm	33,800		
			50mm	36,000		
			60mm	40,750		
			70mm	42,900		

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

■各種加算(円／㎡)

	平面部	立上り
探傷工法		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。
※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●接着工法

シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)		シート種別
		平面部	立上り	
ビュートップM 20	VT-M920	10,300	12,200	一般複合
ビュートップU 15 20	VT-U915	9,600	11,500	一般複合
	VT-U920	11,100	13,000	
ビュートップC 15 20	VT-C915	11,300	13,200	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	VT-C920	12,800	14,700	
ビュートップZ 20	VT-Z920	14,200	16,100	一般複合 高耐久
ビュートップZC 20	VT-ZC920	15,100	17,000	一般複合 高耐久 高反射

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り
探傷工法	+900	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●接着工法(ALC下地)

シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)		シート種別
		平面部	立上り	
ビュートップM 20	VT-M920-ALC	10,300	12,200	一般複合
ビュートップU 15 20	VT-U915-ALC	9,600	11,500	一般複合
	VT-U920-ALC	11,100	13,000	
ビュートップC 15 20	VT-C915-ALC	11,300	13,200	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	VT-C920-ALC	12,800	14,700	
ビュートップZ 20	VT-Z920-ALC	14,200	16,100	一般複合 高耐久
ビュートップZC 20	VT-ZC920-ALC	15,100	17,000	一般複合 高耐久 高反射

※ 別途下地処理が必要になります。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り
探傷工法	+900	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●C探傷工法(探傷検査システム)

各工法の「■各種加算(円/㎡)」をご参照ください。

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

設計価格表「ビュートップ 塩化ビニル樹脂系シート防水」

発行：2008年05月01日
更新：2025年05月26日

●耐火認定ルーフデッキ下地 断熱接着防水構法(DIPS-VIT SYSTEM)1

■防水層価格 ※下記価格には「下地ルーフデッキ」及び「立上り下地」の価格は含まれていません。

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円/㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップM 20	DIPS-VIT-M20G	25mm	19,800	22,200	一般複合
			30mm	20,800	23,200	
			35mm	21,900	24,300	
			40mm	23,000	25,400	
			50mm	25,200	27,600	
			60mm	29,950	32,350	
			70mm	32,100	34,500	
	ビュートップU 15	DIPS-VIT-U15G	25mm	19,100	21,500	一般複合
			30mm	20,100	22,500	
			35mm	21,200	23,600	
			40mm	22,300	24,700	
			50mm	24,500	26,900	
			60mm	29,250	31,650	
			70mm	31,400	33,800	
	ビュートップC 20	DIPS-VIT-U20G	25mm	20,600	23,000	
			30mm	21,600	24,000	
			35mm	22,700	25,100	
			40mm	23,800	26,200	
			50mm	26,000	28,400	
			60mm	30,750	33,150	
			70mm	32,900	35,300	
	ビュートップC 15	DIPS-VIT-C15G	25mm	20,800	23,200	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水 適合品
			30mm	21,800	24,200	
			35mm	22,900	25,300	
			40mm	24,000	26,400	
			50mm	26,200	28,600	
			60mm	30,950	33,350	
			70mm	33,100	35,500	
		DIPS-VIT-C20G	25mm	22,300	24,700	
			30mm	23,300	25,700	
			35mm	24,400	26,800	
			40mm	25,500	27,900	
			50mm	27,700	30,100	
			60mm	32,450	34,850	
			70mm	34,600	37,000	

●耐火認定ルーフデッキ下地 断熱接着防水構法(DIPS-VIT SYSTEM)2
■防水層価格 ※下記価格には「下地ルーフデッキ」及び「立上り下地」の価格は含まれていません。

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップZ 20	DIPS-VIT・Z20G	25mm	23,700	26,100	一般複合 高耐久
			30mm	24,700	27,100	
			35mm	25,800	28,200	
			40mm	26,900	29,300	
			50mm	29,100	31,500	
			60mm	33,850	36,250	
			70mm	36,000	38,400	
	ビュートップZC 20	DIPS-VIT・ZC20G	25mm	24,600	27,000	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	25,600	28,000	
			35mm	26,700	29,100	
			40mm	27,800	30,200	
			50mm	30,000	32,400	
			60mm	34,750	37,150	
			70mm	36,900	39,300	

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

■下地ルーフデッキ

フラットタイプ (Z12)	IR-DIP750	厚さ：1.0mm		17,200円/㎡	1.4mm、1.6mm品の場合は ご相談ください。
		厚さ：1.2mm		19,400円/㎡	
	タイトフレーム (平面部に加算)	NS：		3,700円/m	
		NW：		6,030円/m	
		タイトフレーム 役物処理	トップライト	8,670円/箇所	
			貫通支柱	6,300円/箇所	
溝型タイプ(Z12)	DIP-U75	厚さ：1.0mm		17,200円/㎡	
		厚さ：1.2mm		19,400円/㎡	

■立上り下地

立上り	亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm)	16,500円/㎡
-----	----------------------------------	-----------

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り
探傷工法	+1,400	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。
※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●耐火認定パネル下地 断熱接着防水構法(DIPS-VIT SYSTEM) 1

※下記価格には、耐火認定パネル「DSパネル」が含まれます。

断熱材種別	シート名		仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		シート種別
					平面部	立上り	
DSパネル 塩ビ被覆ガルバリウム鋼板付 ポリイソシアヌレート	ビュートップU	15	DIPS-VIT-U15DS	35mm	37,500	42,700	一般複合
				45mm	39,000	44,200	
				60mm	41,500	46,700	
		20	DIPS-VIT-U20DS	35mm	39,000	44,200	
				45mm	40,500	45,700	
				60mm	43,000	48,200	
	ビュートップC	15	DIPS-VIT-C15DS	35mm	39,200	44,400	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水 適合品
				45mm	40,700	45,900	
				60mm	43,200	48,400	
		20	DIPS-VIT-C20DS	35mm	40,700	45,900	
				45mm	42,200	47,400	
				60mm	44,700	49,900	
	ビュートップH	15	DIPS-VIT-H15DS	35mm	39,600	44,800	補強複合 強風対策
				45mm	41,100	46,300	
				60mm	43,600	48,800	
		20	DIPS-VIT-H20DS	35mm	41,000	46,200	
				45mm	42,500	47,700	
				60mm	45,000	50,200	
	ビュートップHC	15	DIPS-VIT-HC15DS	35mm	40,700	45,900	補強複合 強風対策 高反射
				45mm	42,200	47,400	
				60mm	44,700	49,900	
		20	DIPS-VIT-HC20DS	35mm	41,800	47,000	
				45mm	43,300	48,500	
				60mm	45,800	51,000	
	ビュートップZ	20	DIPS-VIT-Z20DS	35mm	42,100	47,300	一般複合 高耐久
				45mm	43,600	48,800	
				60mm	46,100	51,300	
	ビュートップZC	20	DIPS-VIT-ZC20DS	35mm	43,000	48,200	一般複合 高耐久 高反射
				45mm	44,500	49,700	
				60mm	47,000	52,200	
	ビュートップZH	20	DIPS-VIT-ZH20DS	35mm	44,500	49,700	一般複合 高耐久 高反射
				45mm	46,000	51,200	
				60mm	48,500	53,700	

※平面部はDSパネル目地部のテープ貼付、パッキン処理価格を含みます。※UPプレート類の価格は別途となります。

■参考価格(円/㎡)

	厚み	平面部	立上り
DSパネル	35mm	26,200	28,000
	45mm	27,700	29,500
	60mm	30,200	32,000

●耐火認定パネル下地 断熱接着防水構法(DIPS-VIT SYSTEM)2

※下記価格には、耐火認定パネル「YPパネル」が含まれます。

断熱材種別	シート名		仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		シート種別
					平面部	立上り	
YPパネル 塗装ガルバリウム鋼板付 ポリイソシアヌレート	ビュートップM	20	DIPS-VIT-M20YP	35mm	34,500	38,100	一般複合
				45mm	36,000	39,600	
				60mm	38,500	42,100	
	ビュートップU	15	DIPS-VIT-U15YP	35mm	33,800	37,400	一般複合
				45mm	35,300	38,900	
				60mm	37,800	41,400	
		20	DIPS-VIT-U20YP	35mm	35,300	38,900	
				45mm	36,800	40,400	
				60mm	39,300	42,900	
	ビュートップC	15	DIPS-VIT-C15YP	35mm	35,500	39,100	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水 適合品
				45mm	37,000	40,600	
				60mm	39,500	43,100	
		20	DIPS-VIT-C20YP	35mm	37,000	40,600	
				45mm	38,500	42,100	
				60mm	41,000	44,600	
	ビュートップZ	20	DIPS-VIT-Z20YP	35mm	38,400	42,000	一般複合 高耐久
				45mm	39,900	43,500	
				60mm	42,400	46,000	
	ビュートップZC	20	DIPS-VIT-ZC20YP	35mm	39,300	42,900	一般複合 高耐久 高反射
				45mm	40,800	44,400	
				60mm	43,300	46,900	

※平面部はYPパネル目地部のテープ貼付、パッキン処理価格を含みます。※UPプレート類の価格は別途となります。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り
探傷工法	+900	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

■参考価格(円/㎡)

	厚み	平面部	立上り
YPパネル	35mm	24,200	25,900
	45mm	25,700	27,400
	60mm	28,200	29,900

●耐火認定ルーフデッキ下地 断熱機械的固定防水構法(DIPS-VIT UUシリーズ) 1

注)DIPS-VIT UUシリーズは、各現場ごとのディスクピッチ算出が必要になります。都度弊社担当までご相談ください。

■防水層価格 ※下記価格には「下地ルーフデッキ」及び「立上り下地」の価格は含まれていません。

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円/㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1		
					接着工法	機械的固定工法	
V T ボード 硬質ウレタン フォーム	ビュートップU	DIPS-VITU-U15V 免振	25mm	20,000	21,600	13,300	一般複合
			30mm	21,100	22,700		
			35mm	22,200	23,800		
			40mm	23,300	24,900		
			50mm	25,500	27,100		
			60mm	28,600	30,200		
			70mm	30,850	32,450		
		DIPS-VITU-U20V 免振	25mm	21,500	23,100	14,800	
			30mm	22,600	24,200		
			35mm	23,700	25,300		
			40mm	24,800	26,400		
			50mm	27,000	28,600		
			60mm	30,100	31,700		
			70mm	32,350	33,950		
	ビュートップC	DIPS-VITU-C15V 免振	25mm	21,700	23,300	15,000	一般複合 グリーン購入高日 射反射率防水適合 品
			30mm	22,800	24,400		
			35mm	23,900	25,500		
			40mm	25,000	26,600		
			50mm	27,200	28,800		
			60mm	30,300	31,900		
			70mm	32,550	34,150		
		DIPS-VITU-C20V 免振	25mm	23,200	24,800	16,500	
			30mm	24,300	25,900		
			35mm	25,400	27,000		
			40mm	26,500	28,100		
			50mm	28,700	30,300		
			60mm	31,800	33,400		
			70mm	34,050	35,650		
	ビュートップH	DIPS-VITU-H15V 免振	25mm	22,100	23,700	15,400	補強複合 強風対策
			30mm	23,200	24,800		
			35mm	24,300	25,900		
			40mm	25,400	27,000		
			50mm	27,600	29,200		
			60mm	30,700	32,300		
			70mm	32,950	34,550		
		DIPS-VITU-H20V 免振	25mm	23,500	25,100	16,800	
			30mm	24,600	26,200		
			35mm	25,700	27,300		
			40mm	26,800	28,400		
			50mm	29,000	30,600		
			60mm	32,100	33,700		
			70mm	34,350	35,950		

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。立上り機械的固定工法を断熱仕様にする場合はご相談ください。

■下地ルーフデッキ

溝型タイプ(Z12)	DIP-U75	厚さ：1.0mm	17,200円/㎡
		厚さ：1.2mm	19,400円/㎡

■立上り下地

立上り	垂鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm)	16,500円/㎡
-----	----------------------------------	-----------

●耐火認定ルーフデッキ下地 断熱機械的固定防水構法(DIPS-VIT UUシリーズ) 2
注)DIPS-VIT UUシリーズは、各現場ごとのディスクピッチ算出が必要になります。都度弊社担当までご相談ください。
■防水層価格 ※下記価格には「下地ルーフデッキ」及び「立上り下地」の価格は含まれていません。

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格 (円／㎡)			シート種別
				平面部	立上り※1		
V T ボード 硬質ウレタン フォーム	ビュートップHC	DIPS-VITU-HC15V 免振	25mm	23,200	24,800	16,500	補強複合 強風対策 高反射
			30mm	24,300	25,900		
			35mm	25,400	27,000		
			40mm	26,500	28,100		
			50mm	28,700	30,300		
			60mm	31,800	33,400		
			70mm	34,050	35,650		
	ビュートップZ	DIPS-VITU-HC20V 免振	25mm	24,300	25,900	17,600	
			30mm	25,400	27,000		
			35mm	26,500	28,100		
			40mm	27,600	29,200		
			50mm	29,800	31,400		
			60mm	32,900	34,500		
			70mm	35,150	36,750		
	ビュートップZ	DIPS-VITU-Z20V 免振	25mm	24,600	26,200	17,900	一般複合 高耐久
			30mm	25,700	27,300		
			35mm	26,800	28,400		
			40mm	27,900	29,500		
			50mm	30,100	31,700		
			60mm	33,200	34,800		
			70mm	35,450	37,050		
	ビュートップZC	DIPS-VITU-ZC20V 免振	25mm	25,500	27,100	18,800	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	26,600	28,200		
			35mm	27,700	29,300		
			40mm	28,800	30,400		
			50mm	31,000	32,600		
			60mm	34,100	35,700		
			70mm	36,350	37,950		
	ビュートップZH	DIPS-VITU-ZH20V 免振	25mm	27,000	28,600	20,300	補強複合 強風対策 高耐久
			30mm	28,100	29,700		
			35mm	29,200	30,800		
			40mm	30,300	31,900		
			50mm	32,500	34,100		
			60mm	35,600	37,200		
			70mm	37,850	39,450		

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。立上り機械的固定工法を断熱仕様にする場合はご相談ください。

■下地ルーフデッキ

溝型タイプ(Z12)	DIP-U75	厚さ：1.0mm	17,200円/㎡
		厚さ：1.2mm	19,400円/㎡

■立上り下地

立上り	亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm)	16,500円/㎡
-----	----------------------------------	-----------

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り※1	
		接着工法	機械的固定工法
探傷工法	+1,200	+900	+300
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。
※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

ODIPS-VIT SYSTEM DIPS-VIT UUシリーズ付帯費用

■DSドレン

(円／箇所)

ツバ50タイプ	50	75	100	125	150	200
たて	51,300	55,500	62,700	84,200	91,100	148,300
横	47,700	56,400	61,800	92,200	112,200	196,300

※配管継手に関しては設備工事となります

■付帯工事(DIPS-VIT SYSTEM DIPS-VIT UUシリーズ共通)

(円／m)

	価格	備考
側溝役物加工	11,600	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板(GI工法)	4,500	亜鉛鉄板 1.0mm, 150x150目安
捨て笠木板金(GI工法)	7,900	亜鉛鉄板 1.0mm, W300目安
立上り隅部鉄板(DS工法)	3,700	亜鉛鉄板 0.4mm, 150x150目安
捨て笠木板金(DS工法)	7,100	亜鉛鉄板 0.4mm, W300目安
トップライト・架台	17,400円／箇所	工賃加算
貫通支柱	5,900円／箇所	工賃加算
平面部ルーフデッキ・断熱パネル異形切断加工	3,000	工賃加算(台形加工など)
雨養生防水テープ貼り	400	立上り隅角部など

※フラットデッキの場合は、上記に加え支持タイトフレームを所定量別途計上してください。

■運賃(DIPS-VIT SYSTEM DIPS-VIT UUシリーズ共通)(屋根面積300㎡以上の場合)

地域	北海道	東北・中部 ・東海	近畿・中国 ・四国	九州
加算額(円／㎡)	600	250	450	600

●RD-MV工法

シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)		シート種別
		平面部	立上り※1	
ビュートップU	15 RD-MV-U15	16,100	15,100	一般複合
	20 RD-MV-U20	17,600	16,600	
ビュートップC	15 RD-MV-C15	17,800	16,800	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	20 RD-MV-C20	19,300	18,300	
ビュートップH	15 RD-MV-H15	18,200	17,200	補強複合 強風対策
	20 RD-MV-H20	19,600	18,600	
ビュートップHC	15 RD-MV-HC15	19,300	18,300	補強複合 強風対策 高反射
	20 RD-MV-HC20	20,400	19,400	
ビュートップZ	20 RD-MV-Z20	20,700	19,700	一般複合 高耐久
ビュートップZC	20 RD-MV-ZC20	21,600	20,600	一般複合 高耐久 高反射
ビュートップZH	20 RD-MV-ZH20	23,100	22,100	補強複合 強風対策 高耐久

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り※1	
		接着工法	機械的固定工法
ディスクあと施工	+1,300		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●木造下地（断熱接着工法）

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格(円／㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップM 20	VIT-M920G-W	25mm	19,900	12,200	一般複合
			30mm	21,000		
			35mm	22,100		
			40mm	23,200		
			50mm	25,400		
			60mm	30,150		
			70mm	32,300		
	ビュートップU 15	VIT-U915G-W	25mm	19,200	11,500	一般複合
			30mm	20,300		
			35mm	21,400		
			40mm	22,500		
			50mm	24,700		
			60mm	29,450		
			70mm	31,600		
	ビュートップU 20	VIT-U920G-W	25mm	20,700	13,000	一般複合
			30mm	21,800		
			35mm	22,900		
			40mm	24,000		
			50mm	26,200		
			60mm	30,950		
			70mm	33,100		
	ビュートップC 15	VIT-C915G-W	25mm	20,900	13,200	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適 合品
			30mm	22,000		
			35mm	23,100		
			40mm	24,200		
			50mm	26,400		
			60mm	31,150		
			70mm	33,300		
	ビュートップC 20	VIT-C920G-W	25mm	22,400	14,700	
			30mm	23,500		
			35mm	24,600		
			40mm	25,700		
			50mm	27,900		
			60mm	32,650		
			70mm	34,800		

●木造下地（断熱接着工法）

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材 厚さ	設計価格 (円／㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップZ 20	VIT-Z920G-W	25mm	23,800	16,100	一般複合 高耐久
			30mm	24,900		
			35mm	26,000		
			40mm	27,100		
			50mm	29,300		
			60mm	34,050		
			70mm	36,200		
	ビュートップZC 20	VIT-ZC920G-W	25mm	24,700	17,000	一般複合 高耐久 高反射
			30mm	25,800		
			35mm	26,900		
			40mm	28,000		
			50mm	30,200		
			60mm	34,950		
			70mm	37,100		

※1 塩ビ被覆鋼板プレート (UPプレート) 別途

■各種加算 (円／㎡)

	平面部	立上り※1
探傷工法	+1,400	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●木造下地（接着工法）

シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)		シート種別
		平面部	立上り	
ビュートップM 20	VT-M920-W	10,300	12,200	一般複合
ビュートップU 15 20	VT-U915-W	9,600	11,500	一般複合
	VT-U920-W	11,100	13,000	
ビュートップC 15 20	VT-C915-W	11,300	13,200	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	VT-C920-W	12,800	14,700	
ビュートップZ 20	VT-Z920-W	14,200	16,100	一般複合 高耐久
ビュートップZC 20	VT-ZC920-W	15,100	17,000	一般複合 高耐久 高反射

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り
探傷工法	+900	+900

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

●木造下地（機械的固定工法）

●不造り地（機械的固定工法）

シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)			シート種別
		平面部	立上り※1		
			接着工法	機械的固定工法	
ビュートップU	1 5 VT-U815-W免振	14, 400	11, 500	13, 300	一般複合
	2 0 VT-U820-W免振	15, 900	13, 000	14, 800	
ビュートップC	1 5 VT-C815-W免振	16, 100	13, 200	15, 000	一般複合 グリーン購入高日射反射率防水適合品
	2 0 VT-C820-W免振	17, 600	14, 700	16, 500	
ビュートップH	1 5 VT-H815-W免振	16, 500	13, 600	15, 400	補強複合 強風対策
	2 0 VT-H820-W免振	17, 900	15, 000	16, 800	
ビュートップHC	1 5 VT-HC815-W免振	17, 600	14, 700	16, 500	補強複合 強風対策 高反射
	2 0 VT-HC820-W免振	18, 700	15, 800	17, 600	
ビュートップZ	2 0 VT-Z820-W免振	19, 000	16, 100	17, 900	一般複合 高耐久
ビュートップZC	2 0 VT-ZC820-W免振	19, 900	17, 000	18, 800	一般複合 高耐久 高反射
ビュートップZH	2 0 VT-ZH820-W免振	21, 400	18, 500	20, 300	補強複合 強風対策 高耐久

※1 塩ビ被覆鋼板プレート別途。

■各種加算(円/㎡)

	平面部	立上り※1	
		接着工法	機械的固定工法
強風仕様	+700		

※「探傷工法」はシステムのための価格です。検査費を別途御計上ください。

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

・特殊部位、各種仕上、副資材その他

●架台廻りウレタン塗膜防水併用工法

仕様番号	架台表面積		
	0.5㎡以下(円/箇所)	0.5～1㎡(円/箇所)	1㎡以上
VT-G0・2A	14,000	29,900	(表面積x29,900)円/箇所
VT-G0・2S	14,600	31,000	(表面積x31,000)円/箇所
VT-G0・2SC	14,900	32,100	(表面積x32,100)円/箇所
VT-0A・3A	13,000	27,200	(表面積x27,200)円/箇所
VT-0A・3S	13,500	28,300	(表面積x28,300)円/箇所
VT-0A・3SC	13,800	29,400	(表面積x29,400)円/箇所

※入隅部金物「UP-1」を含む

※価格は架台の数量、形状等により変動します。

●屋上緑化システム

植栽種類等により価格が異なります。各仕様に「仕上げ保護塗料・屋上緑化システム」の価格を加算してください。
屋上緑化システムについては別途「G-WAVE」をご参照ください。

●災害対策用ヘリサインフィルム仕上げ(フレクターフィルム)

文字数等により価格が異なります。都度ご相談ください。

●防滑性ビニル床シート仕上げ(ビュージスタ)

仕様番号	平面部
	ビュージスタGRAN Gio仕上げ(円/㎡)
・VP-1(仕様番号に追加)	+8,490

V G シール	1,500円/㎡	750円/m
---------	----------	--------

※各防水工法の設計価格にVP-1の設計価格を加算してください。

※V G シールの価格を別途加算してください。

※ビュージスタGRAN Gio以外の防滑性ビニル床シートも使用できます。詳細は別カタログ「ビュージスタ」をご参照ください。

●ソーラーパネル設置用基礎(PV-FIX ソーラーベースVT・ソーラーステイ・ソーラーベースD)

別カタログ「PV-FIX ソーラーパネル架台設置用軽量乾式基礎」をご参照ください。

●金属屋根改修工法(防水カバー工法)

注) 金属屋根改修は、改修工事の中でも特に既存状況により変動します。また、現場形状に則した板金加工(折板屋根の周辺処理等)が必要になりますので、都度弊社担当までご相談ください。

■瓦棒下地(接着工法)

仕様番号	設計価格(円/㎡)	
	瓦棒ハゼ間隔(mm)	
KB-VIT-M920	33,000	29,000
KB-VIT-U915	32,300	28,300
KB-VIT-U920	33,800	29,800
KB-VIT-C915	34,000	30,000
KB-VIT-C920	35,500	31,500
KB-VIT-Z920	36,900	32,900
KB-VIT-ZC920	37,800	33,800

■軒先・ケラバ処理

瓦棒下地(接着・機械的固定工法共通)

	設計価格(円/㎡)
軒先処理 TRダンネツストッパー +TRコグチストッパー +UP特殊金物	23,200
ケラバ処理 TRダンネツストッパー +UP特殊金物	18,900

■瓦棒下地(機械的固定工法)

仕様番号	設計価格(円/㎡)	
	瓦棒ハゼ間隔(mm)	
VIT-MR-U15	28,300	30,200
VIT-MR-U20	29,800	31,700
VIT-MR-C15	30,000	31,900
VIT-MR-C20	31,500	33,400
VIT-MR-H15	30,400	32,300
VIT-MR-H20	31,800	33,700
VIT-MR-HC15	31,500	33,400
VIT-MR-HC20	32,600	34,500
VIT-MR-Z20	32,900	34,800
VIT-MR-ZC20	33,800	35,700
VIT-MR-ZH20	35,300	37,200

■ハゼ式折板下地

仕様番号	設計価格(円/㎡)
KH-VIT-M920	都度ご相談ください
KH-VIT-U915	
KH-VIT-U920	
KH-VIT-C915	
KH-VIT-C920	
KH-VIT-Z920	
KH-VIT-ZC920	

※仕上保護塗料の設計価格は28ページをご参照ください。

■重ね式折板(88式)下地

仕様番号	設計価格(円/㎡)
KS-VIT-M920	都度ご相談ください
KS-VIT-U915	
KS-VIT-U920	
KS-VIT-C915	
KS-VIT-C920	
KS-VIT-Z920	
KS-VIT-ZC920	

●GO-JIN+ビュートップ機械的固定(コンポジットシステムVT)

別カタログ「コンポジットシステムVT」をご参照ください。

●塩ビ被覆鋼板プレート

■UPプレート／ULプレート／UALプレート（ALC下地用）

（円／m）

適用	UPプレート		ULプレート		UALプレート	
入隅・ドレン廻り用	UP-1	2,900	UL-1	3,100	UAL-1	5,400
入隅用（立上り機械的固定）	UP-2	3,800	UL-2	4,000	UAL-2	6,600
入隅（断熱仕様）・出隅用	UP-3	3,100	UL-3	3,300		
立上り天端防水 端末用（ジョイント板付）	UP-4A	4,200	UL-4A	4,600	UAL-4A	5,900
“ 出隅用	UP-4出隅	8,700	（円／箇所）			
立上リアゴ下防水端末用	UP-5	3,000	UL-5	3,300		
入隅用（立上り接着）	UP-6	3,100	UL-6	3,200	UAL-6	5,700
入隅用（GI工法）	UP-8	3,100				

■その他

（円／m）

テーパープレートS テーパープレートK	25mm	4,300
	30mm	4,300
	35mm	4,400
	40mm	4,600
	50mm	4,900

（円／m）

乾式立上り	UP-F型	4,800
	UP-L型	4,600
	UP-C型	6,400
	ケイカル板（H=400mm以下）	3,600

●副資材

■VTドレン（アルミダイキャスト製キャップ共）

ドレン種別	VTドレンセット たて(円/箇所)					
キャップ種別	45	60	75	90	115	140
ドレンキャップたてAS	25,600	26,100	26,500			
ドレンキャップVT			34,900	35,500	49,100	52,100

ドレン種別	V T ドレン 横(円/箇所)					
キャップ種別	45L	60L	75L	90L	115	140
ドレンキャップ横引用AS	40,700	41,000	41,900	42,300		
ドレンキャップ横引用C200			44,500	44,900	51,900	55,200

VTドレン両つばタイプ	都度ご相談ください
-------------	-----------

■VTシリーズ

名称		VTアングル	VTライン	VTトップ	VTエンド	VTドリッパー
表面処理 シルバー	直線部 (円/m)	3,300	3,000	4,700	4,300	4,700
	直角コーナー (円/箇所)	8,200	7,900	8,900	8,300	8,800
共通	VTシール (円/m)	1,000	1,500	1,000	1,200	1,000

■ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

VTベーパー	23,400
VT立上りベーパー	10,800

■オプション

(円/m²)

PE改修パッチを使用する場合	+300
----------------	------

■その他

VTリブライン (円/m)	3,400
---------------	-------

■下地調整用樹脂モルタル

塗布量	リグレー・ネオ(円/m ²)	リグレーエポ(円/m ²)
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

■仕上げ保護塗料

		加算額(円/m ²)
VTコート (0.15kg/m ²)	-C (仕様番号に追加)	+2,400
VTコートC (0.15kg/m ²)	-CC (仕様番号に追加)	+3,200
VTコートD (0.15kg/m ²)	-D (仕様番号に追加)	+3,300