

## ポリマリット 改質アスファルトシート防水トーチ工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。  
リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

## ■乾式アスパネ工法(乾式アスファルトパネル併用工法)

価格(円/㎡)

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱 絶縁	コンクリート、アスファルト 露出防水、高分子系防水	PBS-2S	30,500	27,400	27,600	27,500	PSV-2B
		PBS-1S	24,500	21,400	21,600	21,500	

## ■砂付仕上げ・複層工法

価格(円/㎡)

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱 絶縁	コンクリート	PCS-2S	22,300	19,200	19,400	19,300	PSV-2
	アスファルト露出防水	PSS-2S	24,000	20,900	21,100	21,000	
非断熱・密着	アスファルト露出防水	PSS-2	22,000	18,900	19,100	19,000	

## ■砂付仕上げ・単層工法

価格(円/㎡)

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱・密着	アスファルト露出防水	PSS-1	17,700	14,600	14,800	14,800	PSV-1

## ■砂付仕上げ・複層断熱工法

価格(円/㎡)

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
防湿 断熱 絶縁	コンクリート	PCS-300S	25mm	34,600	31,500	31,700	31,600	PSV-2B
			30mm	36,100	33,000	33,200	33,100	
			35mm	37,600	34,500	34,700	34,600	
			40mm	39,100	36,000	36,200	36,100	
			50mm	42,100	39,000	39,200	39,100	
			60mm	45,100	42,000	42,200	42,100	
			70mm	50,800	47,700	47,900	47,800	
断熱 絶縁	コンクリート	PCS-200S	25mm	32,300	29,200	29,400	29,300	
			30mm	33,800	30,700	30,900	30,800	
			35mm	35,300	32,200	32,400	32,300	
			40mm	36,800	33,700	33,900	33,800	
			50mm	39,800	36,700	36,900	36,800	
			60mm	42,800	39,700	39,900	39,800	
			70mm	48,500	45,400	45,600	45,500	

※PCS-200SをPSS-200Sに変更する場合は+1,800円を加算してください。(リベース塗布量1.2kg/㎡の場合)

## ◇立上り

価格(円/㎡)

工法 種別	適用下地	仕様番号 (立上り)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
複層仕様	各種	PSV-2	28,100	25,000	25,200	25,100
		PSV-2B	31,700	28,600	28,800	28,700
単層仕様		PSV-1	22,700	19,600	19,800	19,700

共通：SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/㎡。

■保護コンクリート仕上げ・複層断熱工法 価格（円／㎡）

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	価格	仕様番号 (立上り)
断熱 密着	コンクリート	PCC-200・CP	25mm	24,500	PSV-2C
			30mm	25,400	
			35mm	26,300	
			40mm	27,200	
			50mm	29,000	
			60mm	30,800	
			65mm	33,500	
			70mm	34,400	
			85mm	37,200	
断熱 絶縁	コンクリート	PCC-200S・CP	25mm	26,500	
			30mm	27,400	
			35mm	28,300	
			40mm	29,200	
			50mm	31,000	
			60mm	32,800	
			65mm	35,500	
			70mm	36,400	
			85mm	39,200	

■保護コンクリート仕上げ・複層工法 価格（円／㎡）

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格	仕様番号 (立上り)
断熱・密着	コンクリート	PCC-2・CP	17,400	PSV-2C
断熱・絶縁		PCC-2S・CP	19,400	

◇立上り 価格（円／㎡）

工法 種別	適用下地	仕様番号 (立上り)	価格
複層仕様	コンクリート	PSV-2C	19,200

## ■塗膜防水併用工法

価格（円／㎡）

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
常温反応型改質 アスファルト系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アスクールC PQ-160C	30,400	27,300	27,500	27,400
水系アクリル ゴム系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アクアベース AQ-160※	24,600	21,500	21,700	21,600

・側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は+600円／㎡を加算してください。(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)  
・SPマルチカラー仕上げる場合はSPファインカラー仕上げる+1,800円／㎡。

## ■軽歩行仕上げ

価格（円／㎡）

仕上げ材	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格	仕様番号 (立上り)
バリキャップ	コンクリート	PCC-2S・BC	26,400	PSV-2

## ◇その他の軽歩行用板上仕上げ材

価格（円／㎡）

仕上げ材	適用	加算額
バリキャップ パリキャップP	ポリマリットフェース、ポリマリット40、 ポリマリット35の上に施工する場合	+10,000
エイブロックB F	PCC-2S、PCC-200Sに加算	+18,400
エイブロックB J		+19,400
ステップスクエア500H ガムロンタイル	当社営業員にご相談ください。	

■官公庁仕様			価格（円／㎡）			
仕様番号			保護塗料 SPサーモコート	保護塗料 SPファインカラー	保護塗料 SPミッドカラー	保護塗料 SPクリーンカラー
AS-T1	平面部	—	20,200	17,100	17,300	17,200
	立上り	—	31,700	28,600	28,800	28,700
AS-T2	平面部	—	15,900	12,800	13,000	12,900
	立上り	—	23,700	20,600	20,800	20,700
AS-T3	平面部	—	22,200	19,100	19,300	19,200
	立上り	—	31,700	28,600	28,800	28,700
AS-T4	平面部	—	18,400	15,300	15,500	15,400
	立上り	—	23,700	20,600	20,800	20,700
ASI-T1	平面部※	25mm	32,200	29,100	29,300	29,200
		30mm	33,700	30,600	30,800	30,700
		35mm	35,200	32,100	32,300	32,200
		40mm	36,700	33,600	33,800	33,700
		50mm	39,700	36,600	36,800	36,700
		60mm	42,700	39,600	39,800	39,700
		70mm	48,400	45,300	45,500	45,400
	立上り	—	31,500	28,400	28,600	28,500

※ASI-T1に防湿層を追加する場合 +2,400円／㎡

上記以外の仕様については当社営業員にご相談ください。

# 設計価格表「ポリマリット 改質アスファルトシート防水トーチ工法」

発行：2023年09月21日  
更新：2025年05月26日

## ■下地処理・オプション他

### ●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

				逆流防止弁付	
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスペーパスG	37,100
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300	ステンレスペーパスGW	43,000
立上り用		ペーパス	10,700		

### ●下地調整用樹脂モルタル

(円／㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

### ●仮防水材

(円／㎡)

塗布量	アスグランド	マルチグランド
約1mm	3,000	3,000

### ●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

### ●リベースの変更

(円／㎡)

	使用量	価格	
		リベースを使う仕様	水性プライマーASを使う仕様
リベースの変更	0.8kg	-550	+1,650
	1.0kg	-300	+1,950
	1.2kg	±0	+2,200
	1.5kg	+400	+2,650
クールベースへの変更	1.5kg	+2,050	+4,250

### ●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,700円／m		
アスファルトパネル	バリボードPS	既存防水層種別	(1層目粘着)	(1層目トーチ)
		アスファルト露出防水 アスファルト保護防水	10,100円／㎡	9,700円／㎡
		ウレタン塗膜防水	10,700円／㎡	10,300円／㎡
		加硫ゴムシート防水	10,100円／㎡	9,700円／㎡
		塩ビシート防水接着工法	11,300円／㎡	10,900円／㎡

## ■改修工事用ドレン

## ●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	55,200	44,400
	60	45,400	33,200	75	56,800	46,700
	65	45,400	33,200	90	58,000	48,100
	75	48,000	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	48,800	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	48,800	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		14,300	ドレンキャップ横引用C200		20,700
	ドレンキャップたてAS		8,200	ドレンキャップ横引用AS		18,100
				ドレンキャップ横引用DX		33,100
	リードレンキャップZたて		16,300	リードレンキャップZ横		26,100

## ●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	80	134,100
	90	134,100

## ■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- ・既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。