

リバンプ・シリーズ コンクリート改修・長寿命化

※必ず注意事項をご参照下さい

リバンプ工法 中性化・塩害 化学療法

※施工面積50㎡以上を標準とします。50㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

- ・リバンプ工法では、直上に来る仕上材毎に適切な仕上材用プライマーを選択する必要があります。下表を参照の上、仕様番号に枝番を付けて下さい。(例：RV-01-2)

枝番	仕上材用プライマー	直上仕上材(別途工事・代表例)
〇〇-1	なし	リバンプコート各種で仕上げる場合 リバンプ表面被覆工法で被覆する場合(RV-Dのとき)
〇〇-2	RVエポキシプライマー	ウレタン系材料、ウレタン基を有する材料(シーリング材を含む)、 一般塗装材で仕上げる場合

※仕上種別が不明な際にはお問合せ下さい。(プライマー選定が適切ではない場合、黄変などの影響が出ることがあります。)

■リバンプ断面修復工法(亜硝酸リチウム・断面修復工法)

仕様番号	枝番	施工面	
		一般 (円/箇所) ^{注2}	上裏 (円/箇所) ^{注2}
RV-D	-1	7,100	9,500
	-2	7,200	9,700

注2)ハツリ深さ40mm 範囲100mm×300mmとして

■リバンプ表面被覆工法(亜硝酸リチウム・表面被覆工法)

外壁面

仕様番号	枝番	施工面	
		外壁面 (円/㎡)	
RV-01	-1	7,600	
	-2	8,500	
RV-02	-1	9,800	
	-2	10,700	
RV-03	-1	20,000	
	-2	20,900	

上裏面

※直上仕上げ材はリバンプコート各種のみとなります。

仕様番号	施工面	
	上裏 (円/㎡)	パラペット アゴ裏 (円/㎡) ^{注1}
RV-G1	8,200	4,900
RV-G2	10,100	

注1)施工面 糸巾200mmとして

■リバンプひび割れ注入工法(亜硝酸リチウムひび割れ注入工法)

仕様番号	ひび割れ幅 (mm)	深さ	価格 (円/㎡)	基準数量
RV-I	1.0	100mmまで	15,000	120㎡以上
	2.0	200mmまで	23,600	30㎡以上

※上記以外の規格についてはお問合せください。

◆オプション

オプション 手摺支柱根元充填工法「ステムガード」

工法名	価格(円/箇所)
ステムガード工法	4,900

50mm×50mm程度の支柱を想定。アルミ手摺支柱の形状によっては価格が変動する事があります。

リバンプコート アクリルゴム系外壁防水／外壁塗装

※施工面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

■劣化因子抑制・防水機能 外壁面など

	仕様番号	規格	備考	淡彩色・中彩色 (円/㎡)	
防水仕様	RVC-A1-1	JIS A 6021 建築用塗膜防水材料	ローラー	7,800	
	RVC-A1-2		吹付け	7,500	
塗装仕様	RVC-A2-1	JIS A 6909 防水形複層塗材E	ローラー	6,700	
	RVC-A2-2		吹付け	6,200	
	シーラー処理あり (リバンプ下地)	RVC-A3-1	JIS A 6909 可とう型改修塗材RE	多孔質ローラー 主材0.8~1.5kg/㎡	5,400
		RVC-A3-2			4,800
		RVC-A3-3		ウールローラー 主材0.3~0.5kg	3,800
シーラー処理なし (既存塗膜に増塗り)					

※RVC-A3仕様に関し、既存塗膜に増し塗り(リバンプ工法を未採用)の場合には、1工程目のRVシーラーエポを省略ができます。
 ※上記は「淡彩色・中彩色」の場合の価格です。「濃彩色」の場合には、¥100-/㎡UPとなります。
 ※各仕様とも屋内での採用も可能です。

■透湿性・撥水性の求められる部位 天井面・基礎巾木など

	仕様番号	規格	備考	淡彩色・中彩色 (円/㎡)
撥水・透湿仕様 (天井・基礎巾木など)	RVC-B1	撥水型特殊変性 シリコン樹脂塗料	骨材入り	4,000
	RVC-B2		骨材無し	3,400
一般・透湿仕様 (天井用)	RVC-B3	透湿系微弾性 アクリルシリコン 樹脂系仕上げ塗料	骨材入り	3,000

※上記は「淡彩色・中彩色」の場合の価格です。「濃彩色」の場合には、¥300-/㎡UPとなります。
 ※RVC-B3に関し、「濃彩色」には対応しておりません。
 ※各仕様とも屋内での採用も可能です。

A-NC工法 ノンカットフィルム工法 NETIS(新技術情報提供システム)登録

※施工数量150m以上を標準とします。150m未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

■外壁塗装面ひび割れ処理工法

	工法名	価格(円/m)
ひび割れ巾1mm未満	A-NC工法	4,300

※ひび割れ巾2mmまで適用可能。ただし1mm~2mmの場合は、事前にひび割れに対しA-NCプライマーE塗布及びA-NCコートすり込みを行い適用可能(+400円/m加算)

■注意事項

- 出張工事、夜間工事の場合は、別途経費を加算ください。
- 足場等仮設費、改修工事に伴う下地調整等の付帯工事は別途となります。
(下地清掃・高圧水洗、既存塗膜の割れ・浮き・欠損等の処理 ひび割れ部分の洗浄・補修等)
- リバンプ工法
 - 部分修繕場合及び、既存塗膜の撤去費用は別途となります。
 - RV水溶液の使用量、モルタルの塗り厚によって価格は変動します。
- リバンプコート
 - 同一色で施工した場合の価格です。
 - 壁面・天井面・基礎巾木等の一定の「面」を基準とした価格です。特殊形状(幅が狭く距離が長い 部位 極小部分塗装など)は、積算方法が異なる場合があります。
- A-NC工法
 - テクスチャーの凹凸程度により、施工不可の場合があります。
 - A-NCプライマーE・A-NCテープ・A-NCコートの3工程の価格になります。その他の工程は含まれません。