

リバンプ工法 中性化・塩害 化学療法

※必ず注意事項をご参照下さい

※施工面積50m²以上を標準とします。50m²未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

- リバンプ工法では、直上に来る仕上材毎に適切な仕上材用プライマーを選択する必要があります。
下表を参照の上、仕様番号に枝番を付けて下さい。(例：RV-01-2)

枝番	仕上材用プライマー	直上仕上材(別途工事・代表例)
○○-1	なし	[2]以外、仕上げ材なし、リバンプコート各種で仕上げる場合
○○-2	RVエポキシプライマー	ウレタン系材料、ウレタン基を有する材料(シーリング材を含む)、一般塗装材で仕上げる場合

※仕上種別が不明な際にはお問合せ下さい。(適切なプライマー処理を怠ると黄変などの影響が出ることがあります。)

■リバンプ表面被覆工法(亜硝酸リチウム併用)

仕様番号	枝番	施工面		
		一般 (円／m ²)	上裏 (円／m ²)	パラペット アゴ裏 (円／m) ^{注1}
RV-01	-1	7,600	8,800	5,100
	-2	8,500	9,800	5,400
RV-02	-1	9,800	11,100	
	-2	10,700	12,100	
RV-03	-1	20,000		
	-2	20,900		

注1) 施工面 糸巾200mmとして

■リバンプ断面修復工法(亜硝酸リチウム併用)

仕様番号	枝番	施工面	
		一般 (円／箇所) ^{注2}	上裏 (円／箇所) ^{注2}
RV-D	-1	7,100	9,500
	-2	7,200	9,700

注2) ハツリ深さ40mm 範囲100mm×300mmとして

■注意事項

- 仮設費および高圧水洗、部分修繕の費用は別途とします。
- RV水溶液の使用量、モルタルの塗り厚によって価格は変動します。