

## G O - J I N 高靱性環境対応型ウレタン塗膜防水材

※必ず注意事項をご参照下さい

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

※OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。

※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。

※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマーAを速硬化OTプライマーMブルー0.1kg/㎡に変えて施工します。(価格増減なし)

工法名	仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
通気緩衝複合工法	GOW-2VA※ <sup>1</sup> GOW-2VA-OSS※ <sup>1</sup>	17,400	16,800
バルコニー・ベランダ 防水工法	GO-2VA GO-2VA-OSS	12,500	15,800
	GOD-1VA	8,000	10,400
パラペット 笠木用工法	GO-2TA	パラペット・笠木	16,500
	GOD-1TA	パラペット・笠木	9,800
巾木・側溝用工法	GO-1HSB	側溝※ <sup>2</sup> 4,200円/㎡	巾木※ <sup>3</sup> 2,400円/㎡
既存ウレタン塗膜防水 への増し塗り工法 (屋上・ルーフテラス等)	GOD-2VA GOD-2VA-OSS	12,400	16,200

※<sup>1</sup> 新築に適用した価格。改修に適用する場合は、下地の種類に応じてプライマー変更などの費用が必要になります。(次ページ参照)※<sup>2</sup> 糸尺400mm ※<sup>3</sup> 糸尺200mm ※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格表」を参照

※建設技術審査証明対応仕様GO-3VA/GOD-3VAの価格につきましては、弊社営業まで御問合せ下さい。

## 【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額		
		平面部・立上り部 円/㎡	側溝 円/㎡	巾木 円/㎡
A	OTコートA	±0	-120	-60
A	〃 受注色	+100	-80	-40
QA	速硬化OTコートA	+100	-80	-40
QA	〃 受注色	+200	-40	-20
C	OTコートクール	+700	+160	+80
C	〃 受注色	+800	+200	+100
S	OTコートシリコーン	+1,000	+280	+140
QS	速硬化OTコートシリコーン	+1,100	+320	+160
SC	OTコートシリコーンクール	+1,600	+520	+260
SC	〃 受注色	+1,700	+560	+280
SK	OTコート水系	+300	±0	±0
F	OTコートフッ素	+2,000	+680	+340
F	〃 受注色	+2,100	+720	+360
FC	OTコートフッ素クール	+2,700	+960	+480
B	OTコート防カビ	+300	±0	±0
SB	OTコートシリコーン防カビ	+1,300	+400	+200
TH	SPサーモコート	+4,300	+1,600	+800
TH	SPスーパーサーモコート	+4,500	+1,680	+840

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。(例：GOW-2VA→GOW-2VS)

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

			逆流防止弁付	
平面部用	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスペーパスG	37,100
立上り用	立上り用ステンレスペーパス	13,200		

●下地調整用樹脂モルタル

(円／㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

●仮防水材

(円／㎡)

塗布量	マルチグランド
約1mm	3,000

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

●プライマー変更

(円／㎡)

名称	塗布量	価格	名称	塗布量	価格
O TプライマーA →リベース	0.8kg/㎡	1,500	O TプライマーA →V TプライマーG +速硬化O Tプライ マーMブルー	0.1kg/㎡ + 0.1kg/㎡	600
	1.0kg/㎡	1,750			
	1.2kg/㎡	2,050			

●その他

パラペットアゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	800円／m
目地通気用プレート	メジバス	4,000円／m
手摺支柱根元充填工法	ステムガード工法	4,900円／箇所

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

50mmx50mm程度の支柱を想定

●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	31,900	40	—	44,100
	45	—	32,500	50	—	45,200
	50	—	33,200	60	55,200	44,400
	60	45,400	33,200	75	56,800	46,700
	65	45,400	33,200	90	58,000	48,100
	75	48,000	36,200	115	—	75,900
	80	48,800	36,200	140	—	90,600
	95	48,800	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	49,600			
キャップ	ドレンキャップ190		14,300	ドレンキャップ横引用C200		20,700
	ドレンキャップたてAS		8,200	ドレンキャップ横引用AS		18,100
				ドレンキャップ横引用DX		33,100
	リードレンキャップZたて		16,300	リードレンキャップZ横		26,100

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	35	134,100
	45	134,100

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。