

WOOD-DIPS

屋根30分耐火認定ルーフデッキ下地・アスファルト防水断熱構法
木下地・アスファルト防水工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

鋼製下地・アスファルト防水断熱工法(DIPS構法)

工法種別 IRシステム 冷熱併用工法 「FRAT仕上げ」

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

	断熱材 厚さ	平面部 (円/㎡)			立上り部 (円/㎡)		
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
WIRFX-025G	30mm	40,100	37,000	37,200	47,400	44,300	44,500
	35mm	41,600	38,500	38,700	48,900	45,800	46,000
	40mm	43,100	40,000	40,200	50,400	47,300	47,500
	50mm	46,100	43,000	43,200	53,400	50,300	50,500
	60mm	49,100	46,000	46,200	56,400	53,300	53,500
	70mm	54,800	51,700	51,900	62,100	59,000	59,200

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は下記をご参照ください。

■下地ルーフデッキ

フラット タイプ (Z12)	IR-DIP750	厚さ：1.0mm	17,200円/㎡
		厚さ：1.2mm	19,400円/㎡
	専用タイトフレーム (平面部に加算)	NS：	7,300円/m
		NW：	12,100円/m
	タイトフレーム 役物処理	トップライト	8,670円/箇所
		貫通支柱	8,600円/箇所
異形切断		7,200円/m	

※フラットタイプルーフデッキの厚みが、1.4mm、1.6mm品の場合はご相談ください。

■立上り下地

亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm)	16,500円/㎡
----------------------------------	-----------

■付帯工事

	価格	備考
側溝役物加工	11,600円/m	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板	4,500円/m	亜鉛鉄板 1.0mm, 150x150目安
捨て笠木板金	7,900円/m	亜鉛鉄板 1.0mm, W300目安
トップライト・架台	17,400円/m	工賃加算
貫通支柱	5,900円/m	工賃加算
アイルフ異形切断加工	3,000円/m	工賃加算(台形加工など)

※上記に加え指示タイトフレームを所定量別途計上して下さい。

■運賃(屋根面積300㎡以上の場合)

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

工法種別 YPシステム 冷工法「エコフィット工法」

※下記価格には「YPパネル(35mm)」の価格が含まれます。

	平面部 (円/㎡)			立上り部 (円/㎡)		
	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
WYPF-015	50,300	47,200	47,400	62,300	59,200	59,400

※YPパネルの厚みは35mmを標準としています。

※平面部はYPパネル目地部のテープ貼付、パッキン処理価格を含みます。

■参考価格

YPパネル t35mm (円/㎡)	平面部	24,700
	立上り	26,400

■付帯工事

	価格	備考
側溝役物加工	11,600円/m	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板	3,700円/m	垂鉛鉄板 0.4mm, 150x150目安
捨て笠木板金	7,100円/m	垂鉛鉄板 0.4mm, W300目安
トップライト・架台	17,400円/箇所	工賃加算
貫通支柱	5,900円/箇所	工賃加算
YPパネル異形切断加工	2,900円/m	工賃加算(台形加工など)
雨養生防水テープ貼り	400円/m	立上り隅角部など

※フラットタイプルーフトレックの場合は、上記に加え指示タイトフレームを所定量別途計上して下さい。

■運賃(屋根面積300㎡以上の場合)

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

■その他の仕上

SPファインカラー仕上 の価格 に加算 (円/㎡)	SPクリーンカラー 仕上げ	SPマルチカラー 仕上げ
	+100	+1,800

木下地・アスファルト防水工法

工法種別 冷熱併用工法 「ストライプ工法」

	断熱材 厚さ	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
WSX-020GF・ TH	25mm	37,200	30,700
	30mm	38,700	
	35mm	40,200	
	40mm	41,700	
	50mm	44,700	
	60mm	47,700	
	70mm	53,400	

工法種別 冷工法 「エコフィット工法」

	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
WSF-015・TH	26,100	36,500

◆オプション・その他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300
立上り用		ペーパス	10,700

■ドレン(DIPSドレン)

(円/箇所)		75	100	125	150	200
ツバ50タイプ	たて	54,500	57,700	73,100	79,100	
	横	53,400	54,800	76,000	117,700	
ツバ100タイプ	たて	57,300	61,500	76,500	82,800	110,900
	横	68,600	77,700	91,200	120,900	145,100

※配管継手に関しては設備工事となります。

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。