

## BANKS工法 改質アスファルト防水ノンケトル冷熱併用工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、運賃、法定福利費別）です。

## 仕上げ種類 保護コンクリート ー高耐久仕様

平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
AJPX-060R	25mm	37,900
	30mm	38,800
	35mm	39,700
	40mm	40,600
	50mm	42,400
	60mm	44,200
	65mm	46,900
	70mm	47,800
	85mm	50,600
AJPXM-060R	25mm	39,100
	30mm	40,000
	35mm	40,900
	40mm	41,800
	50mm	43,600
	60mm	45,400
	65mm	48,100
	70mm	49,000
	85mm	51,800
AJPX-060	ー	30,900
AJPXM-060	ー	32,100

立上り部	価格 (円/㎡)
AJPV-060	36,300

## 仕上げ種類 保護コンクリート

平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
JPX-035R	25mm	26,300
	30mm	27,200
	35mm	28,100
	40mm	29,000
	50mm	30,800
	60mm	32,600
	65mm	35,300
	70mm	36,200
	85mm	39,000
JPX-035	ー	19,300

立上り部		価格 (円/㎡)			
JPV-035	立上りVV工法	23,400			
	塗膜防水工法	保護塗料 SPサーモコート ー・TH	保護塗料 SPファインカラー ー・SF	保護塗料 SPミッドカラー ー・SD	保護塗料 SPクリーンカラー ー・SC
		35,800	32,700	32,900	32,800
	粘着併用工法	26,000			
	熱工法	20,200			

※平面部を密着仕様に変更する場合 1,200円増 (JPM-035R、JPM-035)

※立上り部を熱工法で行い、クリンタイトJを用いる場合 2,030円増。

## 仕上げ種類 露出仕上げ(断熱)

平面部	断熱材厚さ	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
JSX-025G	25mm	36,300	33,200	33,400	33,300
	30mm	37,800	34,700	34,900	34,800
	35mm	39,300	36,200	36,400	36,300
	40mm	40,800	37,700	37,900	37,800
	50mm	43,800	40,700	40,900	40,800
	60mm	46,800	43,700	43,900	43,800
	70mm	52,500	49,400	49,600	49,500
JSX-020G	25mm	35,000	31,900	32,100	32,000
	30mm	36,500	33,400	33,600	33,500
	35mm	38,000	34,900	35,100	35,000
	40mm	39,500	36,400	36,600	36,500
	50mm	42,500	39,400	39,600	39,500
	60mm	45,500	42,400	42,600	42,500
	70mm	51,200	48,100	48,300	48,200
立上り部		価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
JSV-025H	立上りVV工法	38,900	35,800	36,000	35,900
	塗膜防水工法	36,100	33,000	33,200	33,100
	粘着併用工法	41,500	38,400	38,600	38,500
	熱工法	31,900	28,800	29,000	28,900
JSV-020H	立上りVV工法	38,000	34,900	35,100	35,000
	塗膜防水工法	36,100	33,000	33,200	33,100
	粘着併用工法	40,500	37,400	37,600	37,500
	熱工法	30,700	27,600	27,800	27,700

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,700円/㎡。

## 仕上げ種類 露出仕上げ(非断熱)

平面部	断熱材厚さ	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
JSX-025	—	26,400	23,300	23,500	23,400
JSX-020	—	25,200	22,100	22,300	22,200
立上り部		価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
JSV-025	立上りVV工法	36,700	33,600	33,800	33,700
	塗膜防水工法	35,100	32,000	32,200	32,100
	粘着併用工法	39,400	36,300	36,500	36,400
	熱工法	31,900	28,800	29,000	28,900
JSV-020	立上りVV工法	35,900	32,800	33,000	32,900
	塗膜防水工法	35,100	32,000	32,200	32,100
	粘着併用工法	38,400	35,300	35,500	35,400
	熱工法	30,700	27,600	27,800	27,700

※立上り部を熱工法で行い、クリンタイトJを用いる場合 1,250円増。

## 仕上り種類 狹隘部・複雑部位・架台廻り等 一塗膜防水併用工法一

	価格 (円/㎡)			
	保護塗料 SPサーモコート --・TH	保護塗料 SPファインカラー --・SF	保護塗料 SPミッドカラー --・SD	保護塗料 SPクリーンカラー --・SC
SLV-F	40,100	37,000	37,200	37,100

## 仕上り種類 屋内仕様

		価格 (円/㎡)
平面部	JID-025	19,900
立上り	JIV-025	24,300

※立上りに塗膜防水工法、粘着併用工法または熱工法を用いる場合はJPV-035を適用します。

## 仕上り種類 各種仕上材

## ■バリキャップ

	断熱材厚さ	価格 (円/㎡)
JPX-035・BC	—	27,200
JPX-035G・BC	25mm	37,000
	30mm	38,500
	35mm	40,000
	40mm	41,500
	50mm	44,500
	60mm	47,500
	70mm	53,200

## ■ガムロンタイル

	断熱材厚さ	価格 (円/㎡)
JPX-035・GT	—	47,700
JPX-035G・GT	25mm	57,600
	30mm	59,100
	35mm	60,600
	40mm	62,100
	50mm	65,100
	60mm	68,100
	70mm	73,800

※立上りはJSV-020(非断熱)、JSV-020H(断熱)を適用します。

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,700円/㎡。(エイブロック仕上げを除く)

## ■ステップスクエア500H

	断熱材厚さ	価格 (円/㎡)
JPX-035・ST	—	40,500
JPX-035G・ST	25mm	50,300
	30mm	51,800
	35mm	53,300
	40mm	54,800
	50mm	57,800
	60mm	60,800
	70mm	66,500

## ■エイブロック

	断熱材厚さ	価格 (円/㎡)
JPX-035・EB	—	38,700
JPX-035R・EB	25mm	45,700
	30mm	46,600
	35mm	47,500
	40mm	48,400
	50mm	50,200

## 下地ごしらえ(改修)

## ■バリボードPS&lt;乾式アスファルトパネル&gt;

		価格(円/㎡)
既存防水種別	アスファルト露出防水 アスファルト保護防水	9,000
	ウレタン塗膜防水	9,600
	加硫ゴムシート防水	9,000
	塩ビシート防水接着工法	10,200

## ●リベース&lt;アスファルト系下地活性材&gt;

使用量	価格(円/㎡)	
		プライマーに代えてリベースを塗布する場合※
0.8kg/㎡	2,300	1,650
1.0kg/㎡	2,550	1,950
1.2kg/㎡	2,850	2,200
1.5kg/㎡	3,250	2,650

## ●下地調整用樹脂モルタル

(円/㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

## ●仮防水材

(円/㎡)

塗布量	アスグランド
約1mm	3,000

## ●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

## ◆オプション・その他

## ●下地別プライマー変更価格

	材料名	使用量・厚み	増減(円/㎡)
モルタル・コンクリート系下地	水性プライマーAS	0.2Kg/㎡	価格増減なし
既存ウレタン塗膜防水下地	OTプライマーA	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存加硫ゴムシート防水下地	水性プライマーAS	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存塩ビシート防水下地	VTプライマーG+OTプライマー	各0.1Kg/㎡	+550

## ●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付	
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300
立上り用		ペーパス	10,700

## ●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,700円/㎡
----------	------------	----------

## ◆オプション・その他

## ●改修工事に用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	55,200	44,400
	60	45,400	33,200	75	56,800	46,700
	65	45,400	33,200	90	58,000	48,100
	75	48,000	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	48,800	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	48,800	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		14,300	ドレンキャップ横引用C200		20,700
	ドレンキャップたてAS		8,200	ドレンキャップ横引用AS		18,100
				ドレンキャップ横引用DX		33,100
	リードレンキャップZたて		16,300	リードレンキャップZ横		26,100

## 【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップスクエア500H ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	6,000円/m
エイブロック	連結タイプ (エイブロック仕様に加算)	エイブロックBJ	1,000円/m <sup>2</sup> 加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	7,100円/m
RBタイル		RBタイル	24,200円/m <sup>2</sup>
	端部見切材金物	ウインドバー	4,800円/m
	端部見切材ブロック	ウインドブロック	11,200円/m

## ■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。