

# クリーン熱工法 アスファルト防水熱工法(改修専用)

※必ず注意事項をご参照ください

屋根面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

## 仕上げ種類 露出仕上げ

		価格(円/m <sup>2</sup> )			
		S P サーモコート 仕上げ -- TH	S P フайнカラー 仕上げ -- SF	S P ミッドカラー 仕上げ -- SD	S P クリーンカラー 仕上げ -- SC
平面部	RSC-010	18,500	15,400	15,600	15,500
立上り部	RSV-010	29,500	26,400	26,600	26,500

※アストライトMをクリントイトJに変更する場合(RSC-0100等)は、クリントイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。  
※平面部の価格はリベース1.2kg/m<sup>2</sup>の場合です。使用量に応じて増減してください。

## ◆オプション・その他

### 【下地処理】

種別	品名	使用量	価格(円/m <sup>2</sup> )
リベースの変更 (リベースを使う仕様に増減)	塗布量変更	1.0kg	-550
		0.8kg	-300
		1.2kg	0

### ■副資材

ふくれ防止用通気材	ステンレスベーパスN II/N	24,000	(円/箇所)
-----------	-----------------	--------	--------

改修工事用 ルーフドレン (円/箇所)	リードレンCたて		リードレンC横	
	35	31,900	40	44,100
	45	32,500	50	45,200
	50	33,200	60	44,400
	60	33,200	75	46,700
	65	33,200	90	48,100
	75	36,200	115	75,900
	80	36,200	140	90,600
	95	36,200	※下線は受注生産品。	
	120	49,600		
ルーフドレンキャップたて型用		ルーフドレンキャップ横引用		
ドレンキャップ190		ドレンキャップ横引用C200	20,700	
ドレンキャップたてAS		ドレンキャップ横引用AS	18,100	

### ・参考)保護塗料工程設計価格(円/m<sup>2</sup>)

S P サーモコート	4,900
S P フайнカラー	1,800
S P ミッドカラー	2,000
S P クリーンカラー	1,900

### ■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。