

ガムクールFRAT 改質アス常温粘着ラップ塗膜工法 繊維塗装仕上げ

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、運賃、法定福利費別）です。

■アスファルト露出防水下地

価格（円／㎡）

	平面部			立上り部	
	仕様番号	断熱材厚さ	価格	仕様番号	価格
非断熱	GSF-2B・TH	—	30,000	PQ-260C (標準仕様) (ダブルマット仕様)	44,400
断熱	GSF-200B・TH	25mm	39,800		
		30mm	41,300		
		35mm	42,800		
		40mm	44,300		
		50mm	47,300		
		60mm	50,300		
		70mm	56,000		

■コンクリート・モルタル下地

価格（円／㎡）

	平面部			立上り部	
	仕様番号	断熱材厚さ	価格	仕様番号	価格
非断熱	GCF-2B・TH	—	30,000	PQ-260C (標準仕様) (ダブルマット仕様)	44,400
断熱	GCF-200B・TH	25mm	39,800		
		30mm	41,300		
		35mm	42,800		
		40mm	44,300		
		50mm	47,300		
		60mm	50,300		
		70mm	56,000		

■高分子系防水下地

価格（円／㎡）

工法種別	平面部			立上り部	
	仕様番号	断熱材厚さ	価格	仕様番号	価格
非断熱	GPF-2B・TH	—	31,000	PQ-260C (標準仕様) (ダブルマット仕様)	44,400
断熱	GPF-200B・TH	25mm	40,800		
		30mm	42,300		
		35mm	43,800		
		40mm	45,300		
		50mm	48,300		
		60mm	51,300		
		70mm	57,000		

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

				逆流防止弁付	
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスペーパスG	37,100
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300	ステンレスペーパスGW	43,000
立上り用		ペーパス	10,700		

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	55,200	44,400
	60	45,400	33,200	75	56,800	46,700
	65	45,400	33,200	90	58,000	48,100
	75	48,000	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	48,800	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	48,800	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		14,300	ドレンキャップ横引用C200		20,700
	ドレンキャップたてAS		8,200	ドレンキャップ横引用AS		18,100
				ドレンキャップ横引用DX		33,100
	リードレンキャップZたて		16,300	リードレンキャップZ横		26,100

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	80	134,100
	90	134,100

■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- ・既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。