

# リバンプコート アクリルゴム系外壁防水／外壁塗装(躯体補修リバンプ工法・適合仕様)

※必ず注意事項もご参照下さい

※施工面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。  
※躯体補修リバンプ工法については「リバンプ工法」の設計価格表をご参照ください(本価格に含まれておりません)。

## ■劣化因子抑制・防水機能 外壁面など

	仕様番号	規格	備考	淡彩色・中彩色 (円／m <sup>2</sup> )
防水仕様	RVC-A1-1	JIS A 6021 建築用塗膜防水材	ローラー	7,800
	RVC-A1-2		吹付け	7,500
塗装仕様	RVC-A2-1	JIS A 6909 防水形複層塗材E	ローラー	6,700
	RVC-A2-2		吹付け	6,200
シーラー処理あり (リバンプ下地)	RVC-A3-1	JIS A 6909 可とう型改修塗材RE	多孔質ローラー 主材0.8～1.5kg/m <sup>2</sup>	5,400
	RVC-A3-2		ワールローラー 主材0.3～0.5kg	4,800
	RVC-A3-3			3,800

※RVC-A3仕様に限り、既存塗膜に増し塗り(リバンプ工法を未採用)の場合には、1工程目のRVシーラーエポを省略ができます。

※上記は「淡彩色・中彩色」の場合の価格です。「濃彩色」の場合には、¥100-/m<sup>2</sup>UPとなります。

※各仕様とも屋内での採用も可能です。

## ■透湿性・撥水性の求められる部位 天井面・基礎巾木など

	仕様番号	規格	備考	淡彩色・中彩色 (円／m <sup>2</sup> )
撥水・透湿仕様 (天井・基礎巾木など)	RVC-B1	撥水型特殊変性 シリコーン樹脂塗料	骨材入り	4,000
	RVC-B2		骨材無し	3,400
一般・透湿仕様 (天井用)	RVC-B3	透湿系微弾性 アクリルシリコン 樹脂系仕上げ塗料	骨材入り	3,000

※上記は「淡彩色・中彩色」の場合の価格です。「濃彩色」の場合には、¥300-/m<sup>2</sup>UPとなります。

※RVC-B3に限り、「濃彩色」には対応しておりません。

※各仕様とも屋内での採用も可能です。

## ■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 足場仮設費等は別途となります。
- 改修工事に伴う下地調整等の付帯工事(下地清掃、ひび割れ補修等)は別途となります。
- 本価格は同一色で施工した場合の物です。
- 本価格は、壁面・天井面・基礎巾木等の一定の「面」を基準とした単価です。特殊形状(幅が狭く距離が長い部位、極小部分塗装など)は、積算方法が異なる場合があります。